



Art n°35779
HARDWAX oil weathered furniture 250ml

Beschermer Hout Protecteur Bois

Productinformatie

Verzorgingsproduct voor hout op basis van zuivere was en natuurlijke olie. Beschermt, verfrist en verzorgt houten meubelen, voorzien van een natuurlijke of matte was- en/of olielaag. Ook ideaal voor meubelen met een verweerd uiterlijk.

Gebruiksaanwijzing

- Fles goed schudden voor gebruik en het product altijd eerst uitproberen op een onopvallende plaats!
- Sterk vervuilde oppervlakken eerst reinigen met "Intensieve Natuurlijke Houtreiniger" en goed laten drogen.
- "Beschermer Hout" dun aanbrengen op een schone doek en het oppervlak gelijkmatig cirkelvormig inwrijven.
- Dit 1 tot 5 minuten laten intrekken (niet langer) en dan pas het overtollige product verwijderen met een schone doek.
- Nogmaals met een schone doek afnemen in de nerfrichting. Stofdroog na ± 6 tot 12 uur. De behandeling 2 tot 3 keer per jaar herhalen.

WAARSCHUWING! In "Beschermer Hout" gedrenkte doeken met water spoelen en in open lucht laten drogen. ZELFONTBRANDBAAR

Ontvlambaar. Kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gekloofde huid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat kobaltzout, zinkzout en 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Irriterend
Irritant

Informations produit

Produit d'entretien du bois à base de cire pure et d'huile naturelle. Protège, rafraîchit et entretient les meubles en bois de finition cirée ou huilée naturelle ou matte. Convient aussi aux meubles à l'aspect ancien.

Mode d'emploi

- Bien agiter le flacon et toujours tester le produit sur une surface discrète du meuble.
- Surfaces fortement souillées : utiliser d'abord le "Nettoyant Bois Naturel Intensif" et bien laisser sécher.
- Appliquer une petite quantité de "Protecteur Bois" sur un chiffon propre et enduire la surface uniformément par des mouvements circulaires.
- Laisser imprégner 1 à 5 minutes (pas plus), éliminer ensuite le surplus de produit avec un chiffon propre.
- Éliminer une fois de plus le surplus avec un autre chiffon propre, cette fois-ci dans le sens des nervures du bois. Sec au toucher + après 6 à 12 heures. Renouveler le traitement 2 à 3 fois par an.

ATTENTION! Les chiffons imprégnés de "Protecteur Bois" doivent être rincés à l'eau et mis à sécher en plein air. Produit AUTO-INFLAMMABLE.

Inflammable. Peut provoquer des lésions des poumons en cas d'inhalation. L'exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Contient du sel de cobalt, du sel de zinc et du 2-butanonoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Oranje BV Lübeckstraat 19
7575 EE Oldenzaal - Holland
(+31) 541-570400
www.oranjebv.com



Art. nr.
BRI - 35779