

Voertuig

Versie	Audi A6 Avant 55 TFSIe
Voertuigidentificatienummer (VIN)	WAUZZZF21PN074905
Kilometerstand	72.507 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	29/10/2026 10:31 UTC
Bedrijf	VWE Automotive
Site	Garagebedrijf R. Bakker B.V.
Operator	10013
Buitentemperatuur	14°C
(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	
Duur van de diagnose	00:00:39
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	51%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	61 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	58 - 64 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	100%
--------------------------------	------

SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.

Vergelijking van SOH met voertuigen van
vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



Dit voertuig heeft een hogere SOH dan 100% van
vergelijkbare voertuigen

Nieuwe bruikbare capaciteit	14,4 kWh
-----------------------------	----------

De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Overblijvende bruikbare capaciteit	14,4 kWh
BMS-softwareversie	EV_BECM0842071

Spanningen

Packspanning

380,15 V

Maximaal verschil in celspanning

3 mV


Cel met de hoogste spanning - spanning

Cel nr. 50 - 3,657 V

Cel met de laagste spanning - spanning

Cel nr. 5 - 3,654 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	3,656	3,656	3,656	3,656	3,654	3,656	3,655	3,656	3,655	3,656
11 - 20	3,656	3,655	3,656	3,654	3,654	3,654	3,654	3,654	3,656	3,655
21 - 30	3,655	3,655	3,655	3,655	3,656	3,655	3,654	3,655	3,655	3,655
31 - 40	3,655	3,655	3,656	3,656	3,654	3,656	3,655	3,656	3,654	3,655
41 - 50	3,655	3,656	3,656	3,656	3,656	3,656	3,654	3,656	3,655	3,657
51 - 60	3,656	3,656	3,655	3,655	3,654	3,656	3,656	3,656	3,655	3,655
61 - 70	3,656	3,655	3,655	3,656	3,655	3,656	3,655	3,654	3,655	3,656
71 - 80	3,655	3,656	3,657	3,656	3,656	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655
81 - 90	3,655	3,655	3,655	3,656	3,655	3,655	3,656	3,656	3,656	3,655
91 - 100	3,655	3,655	3,655	3,655	3,654	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655
101 - 104	3,654	3,654	3,655	3,655						



Temperaturen

Packtemperatuur

19°C

Maximaal temperatuurverschil van modules

1°C