Technische gegevens

Voertuig

Versie	Skoda Enyaq 80
Voertuigidentificatienummer (VIN)	TMBJC7NYXNF049519
Kilometerstand	66.475 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	06/11/2026 08:51 UTC
Bedrijf	VWE Automotive
Site	Garagebedrijf R. Bakker B.V.
Operator	10013
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	7°C
Duur van de diagnose	00:00:43
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	88%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	497 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	456 - 504 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH) SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.	96,62%

Vergelijking van SOH met voertuigen van vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



Dit voertuig heeft een hogere SOH dan 80% van vergelijkbare voertuigen

Nieuwe bruikbare capaciteit De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.	77 kWh
Overblijvende bruikbare capaciteit	74,40 kWh
BMS-softwareversie	EV_BMCeVWBSMEB


Dit document is geen batterijcertificaat

Technische gegevens

Spanningen

Packspanning	388,81 V
Maximaal verschil in celspanning	9 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 84 - 4,053 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 2 - 4,044 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	4,051	4,044	4,048	4,047	4,048	4,047	4,047	4,047	4,047	4,049
11 - 20	4,049	4,050	4,049	4,051	4,050	4,052	4,050	4,050	4,046	4,051
21 - 30	4,048	4,050	4,049	4,051	4,051	4,047	4,052	4,050	4,049	4,050
31 - 40	4,050	4,050	4,049	4,048	4,050	4,050	4,050	4,050	4,052	4,051
41 - 50	4,050	4,050	4,050	4,052	4,051	4,052	4,050	4,052	4,050	4,048
51 - 60	4,052	4,050	4,050	4,049	4,050	4,052	4,051	4,051	4,049	4,052
61 - 70	4,050	4,051	4,052	4,050	4,050	4,050	4,050	4,051	4,047	4,051
71 - 80	4,050	4,052	4,051	4,049	4,052	4,052	4,050	4,051	4,051	4,052
81 - 90	4,051	4,052	4,049	4,053	4,049	4,051	4,051	4,052	4,051	4,050
91 - 96	4,051	4,052	4,050	4,052	4,050	4,051				



Temperaturen

Packtemperatuur	5°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C

Dit document is geen batterijcertificaat