



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>			Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
			diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>		K	K
Baureihe	<i>series</i>		15	15
Pumpengröße	<i>size</i>		15	15
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	bar	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	bar	8,0	8,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	bar	8,0	8,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	mm ² /s	1,5	6
Drehzahl	<i>revolution</i>	1/min	1400	1400
Temperatur	<i>temperature</i>	°C	40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	5,8	9,6
		m ³ /h	0,3	0,6
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>		0,25	0,25
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	50,3	50,3
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	1,7	1,7
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	30,5	50,6
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	38,5	63,9
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	0,9	0,9
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm ²	0,0000206	0,0000206


Leistungsbedarf* *power required**



Anlaufdrehmoment *starting torque*



Fördermenge* *capacity**



Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II



Besondere Betriebsbedingungen1: Standard
Special conditions1: Standard
Besondere Betriebsbedingungen2: Standard
Special conditions2: Standard




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		diesel oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	K	K
Baureihe	<i>series</i>	15	15
Pumpengröße	<i>size</i>		
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	0,0	0,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	8,0	8,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	8,0	8,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	1,5	6
Drehzahl	<i>revolution</i>	1680	1680
Temperatur	<i>temperature</i>	40	0
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	8,7	12,6
		0,5	0,8
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	0,31	0,31
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	6,19	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	2,00	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	51	51
Drehmoment	<i>torque</i>	1,8	1,8
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	37,8	54,3
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	48,7	69,9
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	1,1	1,1
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	0,0000206	0,0000206


Leistungsbedarf* *power required**



Anlaufdrehmoment *starting torque*



Fördermenge* *capacity**



Änderungen vorbehalten! (01/2018) / subject to change (01/2018)

29.05.2018 sefo

Version: 14.4.5COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II