




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	K	K
Baureihe	<i>series</i>	15	15
Pumpengröße	<i>size</i>	0,0	0,0
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	bar	bar
Enddruck	<i>total pressure</i>	6,0	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	6,0	6,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	mm ² /s	180
Drehzahl	<i>revolution</i>	1/min	2800
Temperatur	<i>temperature</i>	°C	80
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	26,3
		m ³ /h	1,6
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	kW	0,45
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	6,19
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	2,00
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	52,8
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	1,5
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	59,1
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	88,0
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	1,8
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm ²	0,0000206


Leistungsbedarf* *power required**



Anlaufdrehmoment *starting torque*



Fördermenge* *capacity**



Änderungen vorbehalten! (03/2017) / subject to change (03/2017)

29.05.2018

jw

Version: 14.4.4COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II




project no.:


position no.:

Leistungsdaten <i>performance data</i>		Betriebsdaten 1 <i>operating data 1</i>	Betriebsdaten 2 <i>operating data 2</i>
		Heizöl schwer / Heavy Fuel Oil	
Fördermedium	<i>medium</i>	K	K
Baureihe	<i>series</i>	15	15
Pumpengröße	<i>size</i>	0,0	0,0
Saugdruck	<i>suction pressure</i>	bar	6,0
Enddruck	<i>total pressure</i>	bar	6,0
Differenzdruck	<i>difference pressure</i>	bar	6,0
Viskosität	<i>viscosity</i>	mm ² /s	12
Drehzahl	<i>revolution</i>	1/min	180
Temperatur	<i>temperature</i>	°C	3360
			80
Fördermenge*	<i>capacity*</i>	l/min	32,3
		m ³ /h	34,9
Leistungsbedarf*	<i>power requirement*</i>	kW	1,9
			2,1
max. zul. Druckverlust in der Saugleitung	<i>max allowed pressure drop in the suction piping</i>	mWs / mWC	0,55
NPSH erforderlich	<i>NPSH required</i>	mWs / mWC	6,19
Luftschallpegel Pumpe	<i>noise level pump</i>	dB (A)	5,63
Drehmoment	<i>torque</i>	Nm	2,00
Wirkungsgrad gesamt	<i>efficiency (total)</i>	%	53,7
Wirkungsgrad volumetrisch	<i>efficiency (volumetric)</i>	%	53,7
Axialgeschwindigkeit	<i>axial velocity</i>	m/s	1,6
Massenträgheitsmoment	<i>moment of inertia</i>	kgm ²	2,4
			58,6
			41,9
			90,0
			97,3
			2,1
			2,1
			0,0000206
			0,0000206


Leistungsbedarf* *power required**



Anlaufdrehmoment *starting torque*



Fördermenge* *capacity**



Änderungen vorbehalten! (03/2017) / subject to change (03/2017)

29.05.2018

jw

Version: 14.4.4COPYRIGHT by KRAL

*Bautoleranzen nach VDMA 24284 - Toleranzgruppe II / *Fabrication tolerances acc. VDMA 24284 - tolerance class II