



Produktinformation / Teknisk datablad

Hydraffin 40 N

Granuleret aktiveret kul

Hydraffin® 40N er et granuleret stenkulsbaseret produkt, som kan anvendes til fjernelse af både organiske og uorganiske komponenter i såvel fødevareindustri som drikke- og svømmebadsvand.

Hydraffin® 40N efterlever kravene i Food Chemicals Codex og for vandekstraherbare substanser i hht. European Standard EN 12 915.

Specifikationer:

Partikelstørrelse (mm)	0.4 - 1.7
Vægtfylde (kg/m ³)	490 ± 30
Fugtindhold (wt.%) (emballeret)	< 5
Askeindhold (wt.%)	< 15
Iodtal (adsorption) (mg/g)	1000 ± 50

Typiske karakteristika:

Vægtfylde efter returskyl og dræning (kg/m ³)	Ca. 440
Total overfladeareal (m ² /g) (BET-metode)	Ca. 900
Hårdhedsgrad (wt.%)	> 90
Chlorine half value length (cm)	Ca. 4

Bemærkninger: Ovenstående data er baseret på analyser af aktive kul som leveret i hht. ASTM og Donau Carbon's testmetoder. Kopier kan fremskaffes på opfordring.

Advarsel: Våd granulat tiltrækker den omgivende atmosfæriske ilt. Sørg for ventilation, overvågning af ilt i luften. Overhold de industrielle sikkerhedsbestemmelser.

Forhandler i Danmark:



dankalk

Dankalk K/S
Aggersundvej 50
9670 Løgstør
Tlf.: 3368 7400
E-mail: dankalk@dankalk.dk

Donau Carbon GmbH & Co. KG

Gwinnerstr. 27-33
60388 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49-(0)69-4011-426
Fax: +49-(0)69-4011-659
Email: office@donau-carbon.com

Donau Carbon Corporation

25 Route 22 East
Springfield, NJ 07081, USA
Tel.: +1-973-379-5103
Fax: +1-973-379-5102
Email: Donaucarbon@aol.com



Unser QM-System ist zertifiziert
Our QM-system is certified