



Hochdruckreiniger
Kaltwasser



NEU!

Der neue bully

Power im Kompaktformat!

Partner des Fachhandels!

■ Made
■ in
■ Germany

Der neue bully:

Bewährte Technik im neuen Design!

Mit seiner überzeugenden Leistung, seiner komfortablen Ausstattung sowie seinen äußerst kompakten Abmessungen setzt der neue Kränzle bully Maßstäbe in der oberen Profi-Klasse.

Ausschlaggebend für seine kompakten Abmessungen ist die durchdachte Konstruktion des aus nur zwei Rotationsformteilen bestehenden Chassis. Motor und Pumpe, die sich bereits in anderen Produktserien bestens bewährt haben und auch hier ihren Einsatz finden, liegen gut geschützt im Rahmen und sind damit vor Einwirkungen von außen weitgehend abgeschirmt. Die weichen Rundungen am Holm und am vorderen Griff sorgen für ein angenehmes Handling.

Eine hohe Servicefreundlichkeit bei Wartungsarbeiten ist gewährleistet. Durch das einfache Abnehmen des oberen Rotationsformteils, das lediglich mit vier Schrauben befestigt ist, sind Motor und Pumpe schnell zugänglich.

Der neue Kränzle bully ist die hervorragende Lösung bei der Reinigung in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk sowie in vielen anderen Branchen, wo Leistung und Zuverlässigkeit gepaart mit geringen Abmessungen gefordert sind.

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbetändiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz





Bewährte Antriebstechnik

Pumpenkopf aus geschmiedetem Sondermessing sowie langsam laufender, leiser und langlebiger 4-poliger Elektromotor (1.400 U/min) für lange und häufige Einsatzzeiten.



Platzsparende und kompakte Bauform

Eine durchdachte Chassis-Konstruktion aus nur zwei korrosionsbeständigen Rotationsformteilen sorgt für geringe Abmessungen.

Maße in mm (L x B x H): 730 x 425 x 970



Hohe Standsicherheit

Im Roto-Mold-Chassis eingelassene Füße mit Gummipuffern sorgen für höchste Standfestigkeit in jeder Arbeitsposition.



Vollausstattung

Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel, Sicherheits-Abschalt pistole mit Schmutzkillerlanze und Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse für Schnellwechselsystem.



Technische Daten	bully 980 TS T	bully 1180 TS T
Art.-Nr.	40.350	40.351
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-180 bar (3-18 MPa)	30-160 bar (3-16 MPa)
max. zulässiger Überdruck	200 bar (20 MPa)	180 bar (18 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C	60 °C
Ansaughöhe	2,5 m	2,5 m
Düsengröße Schmutzkiller	● 055	● 075
Düsengröße Flachstrahl	● 25055	● 25075
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 11,5 A, 50 Hz	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,0 kW / 5,0 kW	7,0 kW / 5,0 kW
Gewicht	68 kg	68 kg
Abmaße (L x B x H)	730 x 425 x 970 mm	730 x 425 x 970 mm

Lieferumfang	bully 980 TS T	bully 1180 TS T
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8	(44.879)	(44.879)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000 mit Schnellkupplung	(12.492)	(12.492)
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	(12.425-055)	(12.425-075)
Edelstahllanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12.420-D25055)	(12.420-D25075)



Der neue Kränzle Internet-Auftritt:
 360° Produktshow, Anwendungstipps,
 FAQs und vieles mehr.
Jetzt: www.kraenzle.com

I. Kränzle GmbH

Elpke 97
 33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0
 Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com

■ Made
 ■ in
 ■ Germany