

NEU! MIT KRÄNZLE REIHENPUMPE

kraenzle[®]

DIE NEUE LX-SERIE

- **NEU:** Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- 7,5 m Anschlusskabel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Feststellbremse



Technische Daten		LX 1200 TST		LX 1400 TST		LX 1600 TST	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-190		30-160		30-150	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	210 / 21		180 / 18		170 / 17	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4		400 / 3 / 50 / 14.4	
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	8.0	6.3	8.0	6.3	8.0	6.3
Motordrehzahl	U/min	1440		1440		1440	
Wasserleistung	l/min l/h	19	1140	22	1320	26	1560
Maße L / B / H	mm	735 / 580 / 1020		735 / 580 / 1020		735 / 580 / 1020	
Gewicht	kg	100		100		100	
Lieferumfang							
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20	NW 10	20	NW 10	20	NW 10
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell	Starlet		Starlet		Starlet	
Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse Sprühwinkel < 40°	Düsengröße	12420-06		12420-08		12420-11	

Art.Nr.	409020	409000	409010 *
----------------	---------------	---------------	-----------------

* **Bestellbar ab Juni 2019**

Kränzle 2019 - Version Bauma 2019, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

■ **Made**
■ **in**
■ **Germany**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG | Rudolf-Diesel-Straße 20 | 89257 Illertissen
 Telefon: +49 (0) 7303 96 05-0 | Telefax: +49 (0) 7303 96 05-670
 vertrieb@kraenzle.com | www.kraenzle.com

www.kraenzle.com