



SPEDEC SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx® Staal Elektrolytisch verzinkt U6,3X55MM

Artikelnummer	31426.063.055
Merk	-
UBB	950352697862
UNSPSC	31161507
EAN	8715492962751
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	6.3
Lengte (L) (mm)	55
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Kopsoort	Verzonkenkop
Aandraaivoorziening	Torx®
Draadsoort	Unified National Coarse

Standaarden

Remarks	A = Breukkracht min. in N. B = Afschuifkracht min. in N. C = Breukdraaimoment in Nm. D = Boorcapaciteit in liggers St37 (min.). E = Boorcapaciteit in liggers St37 (max.). Geschikt voor montage van zachthouten delen op stalen liggers. Max. klemlengte KL = L – L1. St37 Bij hogere
---------	---

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
------	--

Technische specificatie

A	17000
B	10000
C	16
D	2.5
d_k	12
E	6
$L_1 \approx$	16
No. Torx®	T30
Gangen per Inch	20

Technische tekening

