

Maschinen-Anhänger

Robuste Konstruktion mit abgewinkeltem Heck



3516 B3
mit einer
Nutzlast von
2.907 kg

[Abb. Modell 3516 B3]

VARIANT

MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Mit extra hoher Nutzlast



2716 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	479 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen	2.172 kg
Nutzlast komp. Heckrampe	2.137 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	19°



3516 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	482 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen	2.907 kg
Nutzlast komp. Heckrampe	2.872 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	22°



2718 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtgewicht:	597 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen	1.945 kg
Nutzlast komp. Heckrampe	1.915 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	31 cm
Auffahrwinkel:	13°



3518 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	600 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen	2.715 kg
Nutzlast komp. Heckrampe	2.685 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	29 cm
Auffahrwinkel:	12°

2716 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50221
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104M
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3516 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50221
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50185
Radwechsel 13" gelände	50220
Ersatzrad m/Halterung 12"K	80085M
Ersatzrad m/Halterung 13"K	
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

2718 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50175
Aluminium-Riffelblechboden	90180BM
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3518 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50175
Aluminium-Riffelblechboden	90180BM
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abb. Modell 3518 B4]

RÄDER



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.

VERZURRÜSEN



Versenkte Verzurrösen im Ladeboden. Wird auch für Aluminiumboden angeboten.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

Beavertail

"Maxi-Load" Maschinen-Anhänger mit extra niedriger Auffahrt



Basierend auf der starken Plattform von den Maschinen-Anhängern, hier mit angewinkelt hinterem Ende (Beavertail), ist der Anhänger besonders geeignet für den Transport von Maschinen und Hebebühnen mit einer sehr geringen Bodenfreiheit.

Mit einer Ladehöhe von nur 29 cm können alle Auffahrten problemlos bewältigt werden – egal ob es sich um eine Arbeitsbühne, Bagger, etc. handelt.

Beide Modelle gehören zu einem Teil des Maxi-Load Programmes. Dies bedeutet robuste Parabelfedern sowie voll verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell.

Der Anhänger ist als Standard mit 2 verschiebbaren Rampen ausgestattet. Es erlaubt somit einen nach hinten gerichteten Überhang und für eine angepasste Gewichtsverteilung. Alle Modelle können gegen Aufpreis mit kompletter Heckrampe geliefert werden.

Stützbeine an den beiden Rampentypen sorgen für eine stabile Unterstützung beim Be- und Abladen. Die Rampenlänge bei B3 ist 118 cm und 130 cm bei B4.

Zur Serienausstattung gehören robuste Trittplatten an den Seiten, Verzurrösen, Schaufelablage und Stützrad. Die B4 Modelle sind außerdem mit Ersatzrad unter der Schaufelablage montiert. Ersatzrad wird für die B3 Modelle als Zubehör angeboten.

Um den Anhänger weiter zu verstärken, kann ein kompletter Aluminium-Riffelblechboden zugekauft werden.

Zubehör – komplette Heckrampe

Solide und starke Heckrampe, sichert eine unbeschwerte Auf- und Abfahrt.

Abgebildet mit Heckrampe, kombiniert mit rutschsicherem und robusten Aluminium-Riffelblechboden.

Zubehör – Komplette Heckrampe



Komplette Heckrampe für eine einfache Einstellung des hinteren Überhangs.



Der gezeigte Aluboden ist Zubehör.