



www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO Palo Quadro 50x50 "Con Piastra saldata"

Disegno numero: 46/24
Lingua: Italiano
Data: 15/05/25 - Rev.3
Redatto da: Abello - Gurrado

1. Denominazione e descrizione del prodotto

Palo Quadro 50x50 mm con piastra saldata in acciaio zincata a caldo 60x140 mm spessore 8 mm, dotata di 2 asole 26x15 mm per l'acorage ai muretti e possibilità di correzione del posizionamento dei pali in fase di installazione. Il fissaggio è eseguibile con i bulloni ad espansione con copridado venduti separatamente. Cappuccio in polipropilene fornito a corredo.

Le piastrine in polipropilene e i collari in acciaio sono accessori venduti separatamente.

2. Finitura superficiale

Zincatura + Plastificazione (PFZ)

Zincatura a caldo Sendzimir Z275 conforme alle norme UNI EN 10147 per il tubo tondo, zincatura a caldo della piastra 60x140x8 mm già forata. Assemblaggio delle due parti per mezzo di saldatura MIG. Il ciclo completo dei successivi trattamenti è composto da: degrassaggio a caldo, pretrattamento con nanotecnologie, asciugatura, applicazione di vernice in polvere a base di poliestere puro e polimerizzato a caldo in forno a 200° C. (strato di spessore 80 micron circa).

Colori: Verde RAL 6005 - Antracite metallizzato

3. Caratteristiche Geometriche

Altezze mm	Spessore mm	Peso teorico Kg
1108	1,4 ^{±0,05}	2,75
1308	1,4 ^{±0,05}	3,16
1508	1,4 ^{±0,05}	3,57
1808	1,4 ^{±0,05}	4,19
2008	1,4 ^{±0,05}	4,60

