

TENAX HOBBY 10



RETE MONO-ORIENTATA

CARATTERISTICHE FISICHE E DIMENSIONALI

Polimero		HDPE
Disegno della maglia		QUADRANGOLARE
Confezione		ROTOLI CON ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Colore		VERDE ARGENTO
Passo MD	mm	15,0
Passo TD	mm	10,0
Peso unitario	g/m ²	290
Altezza rotolo	m	1,00
Lunghezza rotolo	m	50,0
Superficie coperta	m ²	50,0
Diametro rotolo	m	0,32
Volume rotolo	m ³	0,09
Peso lordo rotolo	kg	16,0
Diametro interno anima	mm	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE A TRAZIONE

Resistenza massima MD	kN/m	10,0
Resistenza massima TD	kN/m	2,5
Allungamento al picco MD	%	20,0
Allungamento al picco TD	%	40,0

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.

Le reti TENAX sono prodotti termoplastici soggetti a ritiro e deformazione. MD: direzione longitudinale. TD: direzione trasversale.

Il Sistema Qualità della Tenax SpA è stato implementato e certificato in accordo alla Norma ISO 9001:2000.

TENAX®