



IRISH MAT PRO

Il prato sintetico IRISH MAT PRO è composto da fili diritti di 40 mm realizzati in polietilene in due diverse tonalità di verde e di fili arricciati in polipropilene di colore marrone.

I fili sono cuciti su un supporto in polipropilene di 2 mm, accoppiato a tessuto, rivestito in lattice e forato per permettere lo smaltimento dell'acqua.

Il filo diritto di tipo "spine" rende l'erba molto piena, morbida e delicata, il filo arricciato ne incrementa la verosimiglianza.

Trattato per resistere ai raggi UV, il prato sintetico IRISH MAT PRO è caratterizzato da fili larghi e alti con buona memoria di forma ed elevata resistenza al calpestio.



Altezza
42 mm

Elevata resistenza al calpestio

Applicazioni
Hotel, ristoranti e bar, allestimenti ed eventi, giardini

CONFEZIONE

MISURE	COLORE	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
2 x 5 m		1A190337	8002929129291

TAGLIO A METRO

MISURE	COLORE	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
2 x 10 m		1A190341	8002929129321
2 x 25 m		1A190342	8002929129338

SUGGERIMENTI DI POSA:

Il prato sintetico si installa facilmente su terrazzi e piastrelle.

Su un terreno irregolare, è preferibile richiedere l'intervento di personale specializzato.
Per indicazioni ed approfondimenti consultare l'apposita scheda POSA e MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE FISICHE		METODO DI PROVA			
TIPO DI LAVORAZIONE		A CIUFFI			
TIPO DI FILATO		PE (filato diritto) + PP (filato arricciato)			
TIPO DI SUPPORTO		PP + TESSUTO + LATTICE			
COLORE		VERDE SCURO			
FORMA DEL FILO		SPINE			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA		NOTE
ALTEZZA FILO			mm	40	a
ALTEZZA SUPPORTO			mm	2	-
ALTEZZA TOTALE			mm	42	a
PUNTI DEL FILATO			n°/m ²	16800	b
DTEX FILATO			dtex	7900 PE + 3300 PP	-
PESO FILO			g/m ²	1770	c
PESO TOTALE			g/m ²	2950	c
ALTEZZA ROTOLO			m	2	2
LUNGHEZZA ROTOLO			m	5	10
DIAMETRO ROTOLO			m	0,25	0,37
PESO ROTOLO			Kg	31	67
IMBALLO					160
					-
CARATTERISTICHE TECNICHE		METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA		
SOLIDITÀ ALLA LUCE		ASTM D2616-2012	Livello		4 - 5
PERMEABILITÀ		GB/T20394-2013	l / min / m ²		> 60
RESISTENZA AI RAGGI UV					SI (solo il filato)
INFIAMMABILITÀ		EN 1350111:2007+A1:2009	-		E _{FL}
METALLI PESANTI					

NOTE: a) tolleranza ± 1,5 mm, b) tolleranza ± 3 %, c) tolleranza ± 10 %,



Spine Shape

Il filo diritto di tipo "spine" rende l'erba molto piena, morbida e delicata, ma resistente al calpestio, il filo arricciato ne incrementa la verosimiglianza.



Intaso (CONSIGLIATO)

La sabbia ha un effetto positivo sui prati sintetici: il filo si mantiene dritto, l'effetto estetico migliora, il prato dura più a lungo, trattiene meglio l'umidità e contrasta il surriscaldamento. Si consiglia sabbia silicea.