



ARMATURA con destinazione d'uso ETICS
N°007/09-A

Al prodotto denominato: TENAX KAP
Immerso sul mercato da: Tenax SpA
Rilasciato nello stabilimento: 1
Rilasciato il: 22/04/2013
Valido fino al: 21/04/2014
Sottoposto a sorveglianza: semestrale

Rete tessuta in fibra di vetro

TENAX KAP è una rete in fibra di vetro tessuta a maglia quadrangolare, per l'armatura e l'antifessurazione di rasature.

TENAX KAP scarica lungo le sue maglie la fessurazione da ritiro, contrastando così il formarsi di fessure marcate. E' rivestita con un appretto che conferisce al prodotto stabilità dimensionale, resistenza allo strappo e protezione all'aggressione degli alcali presenti nelle miscele cementizie.

Applicazioni tipiche:

Rasature di finitura di calcestruzzi, massetti ed intonaci. Rinforzo dell'adesivo rasante in sistemi di isolamento "a cappotto".

CARATTERISTICHE FISICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	KAP	NOTE
COMPOSIZIONE			FIBRA DI VETRO	-
TIPO DI MAGLIA			QUADRANGOLARE	-
COLORE			GIALLO	-
IMBALLO			SACCO IN PE O SCATOLE DI CARTONE	-

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODO DI PROVA	UNITA'	KAP	NOTE
PASSO MD		mm	5.5	a
PASSO TD		mm	4.5	a
SPESSORE A 2 kPa		mm	0.50	-
PESO UNITARIO		g/m ²	145	-
ALTEZZA ROTOLO		m	1.0	1.0
LUNGHEZZA ROTOLO		m	50.0	20.0
SUPERFICIE COPERTA		m ²	50.0	20.0
DIAMETRO ROTOLO		m	0.17	0.12
PESO LORDO ROTOLO		Kg	7.5	3.5
VOLUME SCATOLA		m ³	-	0.11
PEZZI PER SCATOLA		N°	-	6

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA	UNITA'	KAP	NOTE
RESISTENZA A TRAZIONE MD	EN ISO 13934-1	N/50mm	2100	b
ALLUNGAMENTO MD	EN ISO 13934-1	%	3.8	b
RESISTENZA A TRAZIONE TD	EN ISO 13934-1	N/50mm	2000	b
ALLUNGAMENTO TD	EN ISO 13934-1	%	3.8	b

NOTE:

- a) Tolleranze dimensionali $\pm 10\%$
b) MD: longitudinalmente alla bobina
TD: trasversalmente alla bobina

TENAX