

CANCELLO BASE / Carraio

DATI TECNICI

Cancello a due ante. Struttura in scatolato 40x40x2 e 40x15x2 mm, specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x100 mm filo Ø 4 mm, serratura zincata manuale a due mandate con 3 chiavi e relativo copri-serratura, cerniere registrabili Ø 20 mm, piantoni in scatolato a cementare (più lunghi di circa 50 cm rispetto al cancello) completi di tappo superiore in PVC e tondini laterali Ø 12 mm con distanziali per l'aggancio della rete, completi di piastrina forata per il fissaggio della saetta. Ricevi scrocco centrale zincato a cementare. Apertura ante interne (spingere verso destra) a circa 100° con riferimento al cancello visto dal lato esterno. Manuale uso e manutenzione.

FINITURE DISPONIBILI

- Grezzo
- Verniciato a polveri di poliestere con cottura a forno, tutti i RAL standard
- Disponibile in pronta consegna nel colore verde RAL 6005

Dimensioni (cm)	Dim. piantoni (mm)	Luce netta (cm)	Centro piantoni (cm)	Ing. totale (cm)	H anta (cm)	H da terra (cm)	H piantoni (cm)	H piede (cm)	Peso (Kg)	Cert. CE	Normal. Disponibile
300X150h	80x80x2	299	322	338,4	150	155	200	40	36		Verniciato RAL 6005
300x175h	80x80x2	299	322	338,4	175	180	225	40	43,5		Verniciato RAL 6005
300x200h	80x80x2	299	322	338,4	195	200	250	45	47	•	Verniciato RAL 6005
400x150h	80x80x2	399	422	438,4	150	155	200	40	41	•	Verniciato RAL 6005
400x175h	80x80x2	399	422	438,4	175	180	225	40	48,5	•	Verniciato RAL 6005
400x200h	80x80x2	399	422	438,4	195	200	250	45	53	•	Verniciato RAL 6005

NOTA: sulla medesima struttura e solo su ordinazione, si possono realizzare cancelli con specchiatura in rete a maglia sciolta 50x50 mm. Eccedenza superiore piantoni: 5 cm. Tolleranza piede piantoni: ± 5 cm.

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2026



