

CANCELLO BASE / Pedonale

DATI TECNICI

Cancello ad un'anta. Struttura in scatolato 40x40x2 e 40x15x2 mm, specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x100 mm filo Ø 4 mm, serratura zincata manuale a due mandate con 3 chiavi e relativo copri-serratura, cerniere registrabili Ø 20 mm, piantoni in scatolato a cementare (più lunghi di circa 50 cm rispetto al cancello) completi di tappo superiore in PVC e tondini laterali Ø 12 mm con distanziali per l'aggancio della rete, completi di piastrina forata per il fissaggio della saetta. Apertura anta interna (spingere verso destra) a circa 100° con riferimento al cancello visto dal lato esterno. Manuale uso e manutenzione.

FINITURE DISPONIBILI

- Grezzo
- Verniciato a polveri di poliestere con cottura a forno, tutti i RAL standard
- Disponibile in pronta consegna nel colore verde RAL 6005

Dim. nominali (cm)	Dim. piantoni (mm)	Luce netta (cm)	Centro piantoni (cm)	Ing. totale (cm)	H anta (cm)	H da terra (cm)	H piantoni (cm)	H piede (cm)	Peso (Kg)	Cert. CE	Normal. Disponibile
100x150h	50x50x2	103,5	118	131,4	150	155	200	40	36		Verniciato RAL 6005
100x175h	60x60x2	103,5	119	133,4	175	180	225	40	43,5		Verniciato RAL 6005
100x200h	60x60x2	103,5	119	133,4	195	200	250	45	47		Verniciato RAL 6005
150x150h	50x50x2	148,5	163	176,4	150	155	200	40	41		Verniciato RAL 6005
150x175h	60x60x2	148,5	164	178,4	175	180	225	40	48,5		Verniciato RAL 6005
150x200h	60x60x2	148,5	164	178,4	195	200	250	45	53		Verniciato RAL 6005
200x150h	50x50x2	198,5	213	226,4	150	155	200	40	45,5		Verniciato RAL 6005
200x175h	60x60x2	198,5	214	228,4	175	180	225	40	53,5		Verniciato RAL 6005
200x200h	60x60x2	198,5	214	228,4	195	200	250	45	58,5		Verniciato RAL 6005

NOTA: sulla medesima struttura e solo su ordinazione, si possono realizzare cancelli con specchiatura in rete a maglia sciolta 50x50 mm. Eccedenza superiore piantoni: 5 cm. Tolleranza piede piantoni: ± 5 cm

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2026



