

CANCELLO ORTO / Battente singolo

DATI TECNICI

Cancello ad un'anta. Struttura in scatolato 30x30x2 e 20x20x2 mm, specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x100 mm filo Ø 4 mm, scrocco di chiusura con predisposizione per lucchetto (escluso), cerniere a perno fisso, piantoni in scatolato a cementare (più lunghi di circa 30 cm rispetto al cancello) completi di tappo superiore in PVC e anelli passafilo per l'eventuale attacco dei fili di tensione o fissaggio di tondino (escluso). Apertura anta interna (spingere verso destra) a circa 90° oppure apertura anta esterna (tirare verso destra) a circa 180° con riferimento al cancello visto dal lato esterno. Manuale uso e manutenzione.

FINITURE DISPONIBILI

- Grezzo
- Verniciato a polveri di poliestere con cottura a forno, tutti i RAL standard
- Disponibile in pronta consegna nel colore verde RAL 6005

Dim. nominale (cm)	Dim. piantoni (mm)	Luce netta (cm)	Centro piantoni (cm)	Ing. totale (cm)	H anta (cm)	H da terra (cm)	H piantoni (cm)	H piede (cm)	Peso (Kg)	Cert. CE	Normal. disponibile
100x100h	40x40x2	101,5	110	117	95	100	135	32	18,5		Verniciato RAL 6005
100x120h	40x40x2	101,5	110	117	115	120	155	32	21		Verniciato RAL 6005
100x150h	50x50x2	101,5	111	119	145	150	180	27	27		Verniciato RAL 6005
100x175h	50x50x2	101,5	111	119	175	180	210	27	30,5		Verniciato RAL 6005
100x200h	50x50x2	101,5	111	119	195	200	235	32	33,5		Verniciato RAL 6005

NOTA: su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie, trattamenti superficiali alternativi o specchiatura realizzata con bacchette in sostituzione della rete elettrosaldata. Eccedenza superiore piantoni: 3 cm.

Tolleranza piede piantoni: ± 5 cm

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2026

~



