

CANCELLO STANDARD / Carraio

DATI TECNICI

Cancello a due ante. Struttura in scatolato 40x40x2 mm, specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm filo Ø 4 mm, serratura zincata manuale a due mandate con 3 chiavi e relativo copri-serratura, cerniere registrabili Ø 20 mm, piantoni in scatolato a cementare (più lunghi di circa 50 cm rispetto al cancello) completi di tappo superiore in PVC e tondini laterali Ø 12 mm con distanziali per l'aggancio della rete, completi di piastrina forata per il fissaggio della saetta. Ricevi scrocco centrale zincato a cementare. Apertura ante interne (spingere verso destra) a circa 100° con riferimento al cancello visto dal lato esterno. Manuale uso e manutenzione.

FINITURE DISPONIBILI

- Grezzo
- Zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
- Verniciato a polveri di poliestere con cottura a forno, tutti i RAL standard
- Zincato a caldo e successivamente verniciato come da specifiche sopra descritte
- Disponibile in pronta consegna nel colore verde RAL 6005 e zincato per alcune misure

Dimensioni (cm)	Dim. piantoni (mm)	Luce netta (cm)	Centro piantoni (cm)	Ing. totale (cm)	H anta (cm)	H da terra (cm)	H piantoni (cm)	H piede (cm)	Peso (Kg)	Cert. CE	Normal. Disponibile
300x150h	80x80x2	298	321	337,4	150	155	200	40	80,5		Verniciato RAL 6005
300x175h	80x80x2	298	321	337,4	175	180	225	40	89,5		Verniciato RAL 6005
300x200h	100x100x2	298	323	341,4	195	200	250	45	98	•	Vern. RAL 6005 / Zincato
300x220h	100x100x2	298	323	341,4	220	225	275	45	112	•	Zincato
300x250h	100x100x2	298	323	341,4	250	255	300	40	124	•	Solo su ordinazione
300x300h	120x120x3	298	325	345,4	300	305	350	40	184,5	•	Solo su ordinazione
400x150h	80x80x2	398	421	437,4	150	155	200	40	93	•	Verniciato RAL 6005
400x175h	80x80x2	398	421	437,4	175	180	225	40	103,5	•	Verniciato RAL 6005
400x200h	100x100x2	398	423	441,4	195	200	250	45	119,5	•	Vern. RAL 6005 / Zincato
400x220h	100x100x2	398	423	441,4	220	225	275	45	128	•	Zincato
400x250h	100x100x2	398	423	441,4	250	255	300	40	147,5	•	Solo su ordinazione
400x300h	120x120x3	398	425	445,4	300	305	350	40	206	•	Solo su ordinazione
500x200h	100x100x2	498	523	541,4	195	200	250	45	134,5	•	Solo su ordinazione
600x200h	120x120x3	598	625	645,4	195	200	250	45	184	•	Solo su ordinazione

NOTA: su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie. Eccedenza superiore piantoni: 5 cm. Tolleranza piede piantoni: ± 5 cm

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2026



