

CANCELLO STANDARD / Pedonale

DATI TECNICI

Cancello ad un'anta. Struttura in scatolato 40x40x2 mm, specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm filo Ø 4 mm, serratura zincata manuale a due mandate con 3 chiavi e relativo copri-serratura, cerniere registrabili Ø 20 mm, piantoni in scatolato a cementare (più lunghi di circa 50 cm rispetto al cancello) completi di tappo superiore in PVC e tondini laterali Ø 12 mm con distanziali per l'aggancio della rete, completi di piastrina forata per il fissaggio della saetta. Apertura anta interna (spingere verso destra) a circa 100° con riferimento al cancello visto dal lato esterno. Manuale uso e manutenzione.

FINITURE DISPONIBILI

- Grezzo
- Zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
- Verniciato a polveri di poliestere con cottura a forno, tutti i RAL standard
- Zincato a caldo e successivamente verniciato come da specifiche sopra descritte
- Disponibile in pronta consegna nel colore verde RAL 6005 e zincato per alcune misure

Dimensioni (cm)	Dim. piantoni (mm)	Luce netta (cm)	Centro piantoni (cm)	Ing. totale (cm)	H anta (cm)	H da terra (cm)	H piantoni (cm)	H piede (cm)	Peso (Kg)	Cert. CE	Normal. Disponibile
100x100h	50x50x2	103	117,5	130,9	95	100	150	45	28,5		Solo su ordinazione
100x150h	50x50x2	103	117,5	130,9	150	155	200	40	37		Verniciato RAL 6005
100x175h	60x60x2	103	118,5	132,9	175	180	225	40	45		Verniciato RAL 6005
100x200h	60x60x2	103	118,5	132,9	195	200	250	45	49		Vern. RAL 6005 / Zincato
100x220h	60x60x2	103	118,5	132,9	220	225	275	45	53		Zincato
120x200h	60x60x2	119	134,5	148,9	195	200	250	45	51,5		Zincato
120x220h	60x60x2	119	134,5	148,9	220	225	275	45	55,5		Zincato
120x250h	60x60x2	119	134,5	148,9	250	255	300	40	61		Solo su ordinazione
150x150h	50x50x2	148	162,5	175,9	150	155	200	40	42,5		Verniciato RAL 6005
150x175h	60x60x2	148	163,5	177,9	175	180	225	40	51		Verniciato RAL 6005
150x200h	60x60x2	148	163,5	177,9	195	200	250	45	55,5		Vern. RAL 6005 / Zincato
150x220h	60x60x2	148	163,5	177,9	220	225	275	45	59,5		Zincato
200x150h	50x50x2	198	212,5	225,9	150	155	200	40	48		Verniciato RAL 6005
200x175h	60x60x2	198	213,5	227,9	175	180	225	40	56,5		Verniciato RAL 6005
200x200h	60x60x2	198	213,5	227,9	195	200	250	45	62		Vern. RAL 6005 / Zincato
200x220h	60x60x2	198	213,5	227,9	220	225	275	45	66,5		Zincato

NOTA: su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie. Eccedenza superiore piantoni: 5 cm. Tolleranza piede piantoni: ± 5 cm

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2026



