

Sistema pali e accessori per sostegno rete

Palo in tubolare FE360 S235JR
Adatto per pali di testata e pali intermedi
Zincato secondo norme UNI ISO 1461
Fornito di tappo in PE

Collare in FE360 S235JR
per fissaggio saette, Ø 48, 60 e 76 mm
Zincato secondo norme UNI ISO 1461
Fornito con n° 4 viti autoperforanti 6,3x25 mm
a testa esagonale zincate
Una staffa per i collari di partenza
Due staffe per i collari angolari

Tondino Ø12 mm in FE360 S235JR per fissaggio rete
Zincato secondo norme UNI ISO 1461
Altezze: 205, 230, 255 e 305 cm
Fornito con grilli di fissaggio Ø 5 mm zincati

Anelli passafilo saldati in FE360 S235JR
Posizionati in base all'altezza dei pali

Saetta in tubolare FE360 S235JR
Zincata secondo norme UNI ISO 1461
Tappo in PE e foro per fissaggio Ø11 mm
Bulloneria zincata TE

Altezze (cm)	Diametri (mm)	Bulloneria
200	48	M10x70
230	48	M10x70
260	48	M10x70
300	48	M10x70
400	48	M10x70
500	60	M10x90
550	60	M10x90
600	60	M10x90
700*	60	M10x90
800*	60	M10x90

* Saette prodotte saldando insieme due tronconi


Sistema pali e accessori per sostegno rete

Altezze pali e interassi standard degli anelli passafilo


Nota: su richiesta è possibile personalizzare la posizione degli anelli

I DATI TECNICI PRESENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO | RELEASE 07.2026


Rete H.100 cm
Palo H.120 cm
Ø48x2 mm



Rete H.125 cm
Palo H.150 cm
Ø48x2 mm



Rete H.150 cm
Palo H.175 cm
Ø48x2 mm



Rete H.175 cm
Palo H.200 cm
Ø48x2 mm



Rete H.200 cm
Palo H.250 cm
Ø48x2 mm




Rete H.225 cm
Palo H.270 cm
Ø48x2 mm



Rete H.250 cm
Palo H.300 cm
Ø48x2 mm



Rete H.300 cm
Palo H.340 cm
Ø48x2 mm



Rete H.400 cm
Palo H.440 cm
Ø60x2 mm



Recinzione H.550 cm
Pali H.600 cm
Ø60x2 mm
Anelli intermedi
posizionati a seconda
delle esigenze



Recinzione H.600 cm
Pali H.675 cm
Ø76x3 mm
Anelli intermedi
posizionati a seconda
delle esigenze

