

IBM SPSS Estatísticas
Versão 31

*Configurando Software de Tecnologia
Assistiva*



Índice

Capítulo 1. Software de Tecnología Asistiva.....	1
Software Windows.....	1
Software macOS.....	2

Capítulo 1. Software de Tecnologia Assistiva

O IBM® SPSS Estatísticas oferece acessibilidade para todos os usuários, bem como suporte específico para usuários com deficiência visual e outros funcionais. Este documento descreve como habilitar o software de tecnologia assistiva com IBM SPSS Estatísticas .

Software Windows

IBM SPSS Estatísticas foi testado com JAWS. Para ativar o JAWS e outros produtos de tecnologia assistiva para trabalhar com IBM SPSS Estatísticas :

1. Defina a localização da Ponte de Acesso Java.
2. Substitua o arquivo Java accessibility.properties .
3. Para JAWS, importe o arquivo de dicionário stats da instalação IBM SPSS Estatísticas .

Como definir a localização da Ponte de Acesso Java

1. A partir do menu Iniciar, abra o **Painel de Controle**.
 2. Clique duas vezes no ícone **Sistema** .
 3. Na caixa de diálogo Propriedades do Sistema, clique na guia **Avançado** .
 4. Clique em **Variáveis de Ambiente**.
 5. Na caixa de diálogo Variáveis de Meio Ambiente, role a lista de Variáveis do Sistema e selecione a variável **Caminho** .
 6. Clique em **Editar**.
 7. No início da caixa de texto Valor Variável, digite o caminho para a pasta de instalação IBM SPSS Estatísticas seguida por \JRE\bin; . Por exemplo, se IBM SPSS Estatísticas for instalado em C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics, digite: C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\JRE\bin;
- Nota:** Você deve remover quaisquer referências para as versões anteriores IBM SPSS Estatísticas \JRE\bin; na caixa de texto Variable Value, da variável **Path** .
8. Clique em **OK**.
 9. Vá até o diretório C:/Windows/System32/ e confira uma versão mais antiga do arquivo WindowsAccessBridge-64.dll . Se o arquivo estiver presente no diretório C:/Windows/System32/ , faça backup do arquivo para um diretório diferente e remova-o de C:/Windows/System32/.

Copiando o arquivo Java accessibility.properties

1. Acesse a pasta Accessibility na pasta de instalação IBM SPSS Statistics . Por exemplo, se IBM SPSS Estatísticas estiver instalado na pasta C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics, vá para C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility.
2. Copie o arquivo accessibility.properties.
3. Cole o arquivo na pasta \JRE\conf na pasta de instalação IBM SPSS Estatísticas .

O Java Access Bridge será carregado na próxima vez em que você ativar o IBM SPSS Statistics

Copiando o arquivo de dicionário JAWS

Criamos um arquivo de dicionário para uso com JAWS. Embora você não seja obrigado a usar o arquivo de dicionário, ele contém as pronúncias corretas de termos estatísticos que JAWS mispronuncia. Além disso,

ele remove "traços" de uma série de termos. Por exemplo, se você usa o dicionário, "chi-square" é lido como "chi square" em vez de "chi dash square."

1. Acesse a pasta Accessibility na pasta de instalação IBM SPSS Statistics . Por exemplo, se IBM SPSS Estatísticas estiver instalado na pasta C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics, vá para C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility.
2. Copie o arquivo *.jdf.
3. Cole o arquivo na pasta que contém seus arquivos de script JAWS.

JAWS 2025

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2025\SETTINGS\enu

JAWS 2024

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2024\SETTINGS\enu

JAWS 2023

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2023\SETTINGS\enu

4. Lançar JAWS.
5. Ativação do IBM SPSS Estatísticas .
6. Abra um arquivo de dados.
7. A partir dos menus escolha **Analyze > One-Sample T Test**. Se o arquivo do dicionário estiver sendo usado, JAWS lê "One Sample T Test" em vez de "One dash Sample T Test."

Software macOS

macOS inclui VoiceOver,, que é uma interface de acessibilidade que inclui recursos de leitura de tela. O suporte a Java está integrado ao site VoiceOver,, portanto, não é necessária nenhuma configuração especial. Consulte a Ajuda do macOS para obter informações adicionais

