

IBM SPSS Estatísticas
Versão 31

*Instruções de instalação do macOS
(Licença simultânea)*



Índice

Capítulo 1. Instruções de instalação.....	1
Requisitos do sistema.....	1
Instalando.....	1
Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior.....	1
Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download.....	1
Instalando a partir do Arquivo ISO	1
Licenciando o produto.....	1
Usando o assistente de autorização de licença.....	1
Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância.....	2
Aplicando Fix Packs.....	3
Desinstalando o.....	3

Capítulo 1. Instruções de instalação

As instruções a seguir destinam-se à instalação do IBM® SPSS Estatísticas versão 31 usando o tipo de licença simultânea. Esse documento destina-se aos usuários que estiverem instalando em seus computadores desktop.

Requisitos do sistema

Para visualizar os requisitos do sistema para o IBM SPSS Estatísticas , acesse <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Instalando

Executando múltiplas versões e fazendo upgrade a partir de uma liberação anterior

Não é necessário desinstalar uma versão antiga do IBM SPSS Estatísticas antes de instalar a nova versão.

Instalando a Partir de um Arquivo Transferido por Download

Faça login como administrador. Abra o arquivo.pkg do macOS e siga as instruções exibidas na tela para instalar o IBM SPSS Statistics

Instalando a partir do Arquivo ISO

1. Faça login como administrador.
2. Monte o site Arquivo ISO que você baixou.
3. Navegue até o local recém-montado do site SPSSStatistics/MacOS
4. Abra o arquivo do instalador .pkg para *SPSS Statistics* e siga as instruções que aparecem na tela.

Licenciando o produto

Após a instalação do produto, são apresentadas opções para ativar o produto com o endereço IBMId (**Login com IBMId**) ou com um código de autorização por meio do Assistente de Autorização de Licença (**Launch License Wizard**). Você deve selecionar a opção **Ativar Assistente de Licença** a fim de licenciar adequadamente o produto. A opção **Login with IBMId** é para IBM SPSS Estatísticas digitais, que é ativada de forma diferente das outras versões licenciadas. Para obter mais informações sobre as diferenças entre a assinatura e as versões licenciadas, consulte [Qual versão do IBM SPSS Statistics é a certa para você?](#)

Usando o assistente de autorização de licença

1. O Assistente de Autorização de Licença lança imediatamente após a instalação do produto. Se você precisar executar o assistente após a instalação do produto, clique em **FileManage > License** no menu do produto IBM SPSS Estatísticas .
2. Selecione **Licença de usuário simultâneo**. Quando solicitado, insira o nome ou o endereço IP do servidor de gerenciador de licença. Esse é o endereço IP ou o nome do servidor no qual o gerenciador de licença de rede está em execução. Se tiver vários endereços ou nomes, separe-os com um til (por exemplo, server1~server2~server3). Entre em contato com o administrador se não tiver essas informações.

Nota: Dependendo do ambiente, poderá ser necessário verificar se a porta 7 do TCP está aberta. O Assistente de autorização de licença precisa entrar em contato com o servidor do gerenciador de licenças uma vez, na porta 7, para verificar se ela existe.

Efetuando Check-in/Check-out de uma Licença do Trabalhador à Distância

As licenças de rede normalmente requerem que você esteja conectado à rede para executar o IBM SPSS Estatísticas. Se o seu administrador ativou as licenças do trabalhador à distância, será possível efetuar check-out dessa licença de trabalhador à distância para usar a licença de rede quando você não estiver conectado à rede. Por exemplo, é possível executar o SPSS Statistics a bordo de um trem quando não houver conexão de rede. Antes de desconectar-se de sua rede e embarcar no trem, é possível efetuar check-out de uma licença do trabalhador à distância durante um período de tempo limitado. Será necessário reconectar-se à rede e efetuar novamente o check-in da licença antes de o tempo expirar. Caso contrário, o SPSS Statistics parará de funcionar.

As licenças de rede são ativadas e configuradas pelo seu administrador. Se desejar usar esse recurso e não for possível, verifique isso com seu administrador.

Importante: Mesmo se você estiver apto a executar o SPSS Statistics por ter se reconectado à rede, assegure-se de efetuar check-in da licença novamente. Isso permitirá que outros usuários obtenham vantagem da licença de trabalho à distância.

Efetuar Check-out de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** **Switch Licença e Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-out.
4. No campo **Duração**, digite o número de dias para os quais você deseja conferir a licença. Há um limite que é configurado pelo seu administrador.
5. Clique em **Check Out** e depois em **Exit**.

A licença de trabalhador à distância expirará após o número de dias especificado em **Duração**. É possível efetuar de novo o check-in da licença manualmente a qualquer momento.

Uma mensagem pode ser recebida no formato a seguir:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Os códigos comuns são os seguintes.

Código	Significado
77	Todas as licenças disponíveis foram retiradas.
1402	A tentativa de efetuar check-out da licença foi reservada para outro usuário.

Efetuar Check-in de uma Licença

1. Abra SPSS Statistics e selecione **Arquivo > Gerenciar a Licença**. O diálogo **Gerenciar licença** exibe e fornece as opções **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** **Switch Licença e Restart**.
2. Clique em **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selecione a licença que deseja efetuar check-in. Uma ou mais licenças que tiverem sido retiradas são indicadas por uma marca de seleção.
4. Clique em **Check In** e depois em **Exit**.

Aplicando Fix Packs

Para assegurar uma operação livre de problemas, mantenha o seu produto no nível de fix pack mais recente. Conclua todas as tarefas de pré-instalação e de pós-instalação necessárias, conforme descrito nas instruções do fix pack.

Desinstalando o

1. Arraste a pasta de instalação para a Lixeira. Por padrão, é */Applications/IBM SPSS Statistics 31* .
2. Na pasta Home, navegue para *Library/Preferences*.
3. Arraste *com.ibm.spss.plist* para a Lixeira. Observe que esse arquivo é usado pelo IBM SPSS Estatísticas , IBM SPSS Estatísticas Versão para estudantes e pelo IBM SPSS Leitor inteligente. Se qualquer um desses aplicativos ainda estiver instalado, esse arquivo *não* deverá ser removido.
4. Na sua pasta Home, arraste *~/Library/Application Support/ IBM / SPSS Statistics /31 / Eclipse /* para o Lixo.
5. Se desejar, remova as caixas de diálogo personalizadas que você instalou arrastando-as para a Lixeira em *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Se desejar, remova quaisquer comandos de extensão que você tenha instalado arrastando-os para a Lixeira a partir de *< install directory> /Resources/Extensions/extensions*.
7. Esvazie a Lixeira.

