

Combiné DECT FC4 pour la Protection du Travailleur Isolé



Combiné DECT FC4 PTI (FC4 L F)

Le FC4 PTI est un appareil pensé et conçu pour la protection des travailleurs isolés. Comme les autres combinés de la série FC4, un bouton SOS peut être configuré pour envoyer une alarme. La fonction Homme-Mort permet à l'appareil d'assurer la protection de l'employé qui le porte. Les détecteurs de mouvement intégrés surveillent les déplacements et l'orientation de l'appareil, et peuvent déclencher une alarme si les conditions paramétrées sont remplies.

Les alarmes envoyées par le FC4 PTI peuvent fonctionner dans n'importe quel environnement GAP. Elles peuvent également être prises en charge par le système d'alarmes et de messageries Funktel. En cas de chute, la robustesse et la batterie vissée de cet appareil certifié IP65 garantissent que l'alarme sera envoyée et prise en charge.

Caractéristiques :

- Compatibilité: GAP, I55, DoIP
- Capteur de position intégré
- Alarme "homme-mort" programmable
- Boîtier robuste et résistants aux chutes
- Imperméable à la poussière et à l'eau (IP 65)
- Clip robuste, vissé séparément sur le boîtier
- Hotkeys pour répertoire local avec 500 entrées
- Volume jusqu' à 100 dB (A)
- Sonneries dédiées pour les appels internes et externes
- Fonction vibration discrète
- Mémoire MemCard (SIM-Card) pour tous les réglages, répertoires, listes d'appels et de messages - permettant un échange facile du combiné sans perte de données.



Combiné DECT FC4 PTI (FC4 L F)

Caractéristiques techniques

Taille	Dimensions (L x H x P) :	Environ 141 x 47 x 30 mm*
	Poids (avec batterie) :	Environ 112g**
	Écran :	64k couleurs, 128 x 128 pixels
Degrés de protection et Plages de température	Indice de protection IP :	IP65
	Température de fonctionnement :	Combiné : -10 ... +55°C Chargeur : +5 ... +40°C
	Température de stockage :	-25 ... +55°C (max. 1 mois) 0 ... +25°C (max. 12 mois)
	Température d'expédition :	-20 ... +60°C (avec batterie)
Alimentation	Batterie Li-ion :	650 mAh
	Temps de charge :	Jusque 5h
Autonomie	En veille :	Jusque 150h
	En appel :	Jusque 17h
DECT	Gamme de fréquence :	1,88 ... 1,9GHz
	Puissance d'émission :	Valeur moyenne 10 mW Valeur maximum 250 mW
Acoustique	Signalisation acoustique :	Max. 100 dB (A) et vibration à 30 m de distance***

*) Pile et clip inclus

**) Avec batterie complètement chargée, en fonction des réglages de l'éclairage de l'affichage

***) En fonction de la sonnerie sélectionnée