



**Alta capacidad,
tamaño pequeño**

Características y beneficios



Rentable

Ofrece el menor costo total de propiedad en la industria



Solución móvil de reabastecimiento de combustible

Ideal para reabastecer flotas que carecen de infraestructura de gas natural



Livianos

Mueva el gas, no el acero. Los cilindros compuestos de tipo 4 son 75 % más livianos en comparación con el acero



Seguros

Más de 700,000 cilindros fabricados para la industria del transporte, incluidos 1,700 módulos de transporte de gas entregados a los clientes



Sostenibilidad

La capacidad óptima reduce tanto la cantidad de viajes como la huella de carbono



Resiliencia y flexibilidad

Rápidamente desplegable en respuesta a emergencias y otras operaciones de misión crítica. No hay tuberías, no hay problema



Especificaciones

		SMARTSTORE®
Aprobación del sistema de cilindros		DOT / ABS/ Transport Canada
Capacidad hidráulica (aproximada)	g (l)	5,532 (20,941)
Capacidad de transporte nominal 60 °F (15 °C)	SCF (m³)	223,363 (6,325)
Dimensiones del contenedor largo x ancho x alto	pies (m)	20 x 8.5 x 9.5 (6.1 x 2.6 x 2.9)
Peso tara del contenedor (aproximado)	libras (kg)	15,700 (7,121)
Peso del gas GNC 0.045 lb/SCF o 0.72 kg/m³	libras (kg)	10,275 (4,661)
Peso bruto del módulo (incluido el gas)	libras (kg)	25,975 (11,782)
Cantidad de cilindros	pzs (piezas)	12
Presión de funcionamiento 60 °F (15 °C)	PSI (bar)	3,626 (250)
Presión de funcionamiento máx. 149 °F (65 °C)	PSI (bar)	4,500 (310)
Temperatura de funcionamiento	°F (°C)	-40 a 180 (-40 a 82)
Temperatura del gas	°F (°C)	-70 a 180 (-57 a 82)
Modos de transporte permitidos		Ferrocarriles, marítimos y camiones