



**Seguros,  
duraderos,  
livianos y de  
rango extendido**

## Características y beneficios



### **Duraderos**

Probados en campo en vehículos con más de un millón de millas



### **Seguros**

Nuestros productos se someten a las pruebas más rigurosas en la industria incluyendo las pruebas de durabilidad, pruebas de choque y de seguridad contra incendios



### **Con rango complementario**

Se pueden combinar con sistemas de combustible GNC ProRail® para un máximo de 295DGE



### **Livianos**

Los cilindros de material compuesto tipo 4 y livianos TUFFSHELL® combinados con construcción de aluminio minimizan el peso de los sistemas y les permiten maximizar la carga útil



### **De rango extendido**

Con un equivalente de galones de diesel (diesel gallon equivalent, DGE) de hasta 175 si se utiliza un sistema de cuatro cilindros, lo que da más de 700 millas de autonomía



### **Compactos**

Montados más cerca de la cabina para una aerodinámica mejorada y con más espacio disponible en el riel del chasis



### **Llenado rápido**

El tanque se llena 13 % más rápido que los de la competencia Sistemas de combustible GNC



### **Rendimiento**

Módulo de gestión de combustible integrado (Integrated Fuel Management Module, FMM) con indicador inteligente Blue iQ® y Regulador Marathon™ de rango extendido



## Especificaciones

|                                       |        | ProCab 60 | ProCab 75 | ProCab 80 | ProCab 105 | ProCab 130 | ProCab 175 |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Número de cilindros                   | cada   | 4         | 5         | 3         | 4          | 3          | 4          |
| Capacidad                             | DGE    | 60        | 75        | 80        | 106        | 131        | 175        |
| Volumen de agua                       | L      | 800       | 1000      | 1075      | 1433       | 1743       | 2324       |
| Altura                                | en     | 68        | 85        | 67        | 89         | 85         | 113        |
| Ancho                                 | en     | 89        | 89        | 94        | 94         | 93         | 93         |
| Profundidad                           | en     | 22        | 22        | 25        | 25         | 31         | 31         |
| Espacio requerido detrás de la cabina | en     | 26        | 26        | 29        | 29         | 35         | 35         |
| Peso vacío                            | libras | 968       | 1309      | 1455      | 1765       | 1742       | 2135       |
| Peso completo incluido el combustible | libras | 1350      | 1787      | 1965      | 2447       | 2573       | 3243       |
| Presión de servicio                   | psi    | 3600      | 3600      | 3600      | 3600       | 3600       | 3600       |

**Soporte técnico, entrenamiento, piezas originales**

**Llame hoy al 949-267-7745**

Mantenemos sus camiones en el camino día y noche

hexagonagility.com | sales@hexagonagility.com | +1 949 236 5520