



+ INFORMACIJA

- + Dviejų dalių komponentas, sudarytas iš užspaudimo apkabos ir kraštinio tvirtinimo laikiklio.
- + Savaimė užsiblokuojantis laikiklis – tobulas sprendimas tokiose vietose, kur neįmanoma išgręžti montavimo angos arba dėl aukštos temperatūros neįmanoma naudoti lipnios juostos.
- + Savaimė užsiblokuojanti konstrukcija užtikrina greitą ir tvirtą montavimą ties 1-3 mm storio kraštais.
- + Užspaudimo apkabą galima stumdyti ties laikikliu, susėgus laidų ryšulį.
- + Laikiklis plačiai naudojamas laidams, kabeliams, vamzdžiams ir žarnoms tvirtinti, pvz., automobilių, energetikos ir maisto pramonėje.
- + Jis puikiai pasitvirtina, susėgant fotoelementų skydelių, valdymo spintų, mašinų laidus ir kitose vietose, kur neįmanoma panaudoti įprastų sprendimų.
- + Pagamintas iš termiškai stabilizuoto poliamido 6.6, atsparus UV spinduliams, užtikrina patikimą veikimą net ekstremaliomis aplinkos sąlygomis.
- + Tiekiamas iš dalies surinktas – apkaba įkišta į laikiklį.

+ SISTEMOS REIKALAVIMAI

Veikimo temperatūra

nuo -40 °C iki +115 °C

Medžiaga

Apkaba ir laikiklis: Poliamidas 6.6, termiškai stabilizuotas ir atsparus UV spinduliams

Laikiklis papildomai suminkštintas

+ MATMENYS

TIPAS	ILGIS (mm)	PLOTIS (mm)	NE MAŽESNIS NEI TEPIAMASIS STIPRIS (N)	NE MAŽESNIS NEI RYSULIO SKERSMUO (mm)	NE DIDESNIS NEI RYSULIO SKERSMUO (mm)	PAKUOTĖ
PKB-20048ECV-0	200	4.8	230	3.5	49.5	100
PKB-28048ECV-0	280	4.8	230	3.5	74.5	100
PKB-36048ECV-0	360	4.8	230	3.5	100.0	100

