

NOWOŚĆ



sklep.partex.pl



+

INFORMATION

- + Colliers en acier résistant aux acides et en acier inoxydable AISI 316.
- + La forme unique et à ressort du collier permet une tension maximale sur les objets durs et non élastiques. Idéal pour les applications où la tension correcte doit être maintenue.
- + Conception autobloquante pour un montage rapide et sûr.
- + Les bords arrondis protègent les câbles contre les dommages. Convient à tous les types d'isolation.
- + Également disponible en version revêtue de polyester.
- + Résistant aux UV, sans halogène.
- + Température de fonctionnement : de -80 °C à +500 °C (revêtu +150 °C).

+

TAILLES ET EMBALLAGES

TYPE	DESCRIPTION	TAILLE (mm)	DIAMÈTRE MAXIMUM DU FAISCEAU (mm)	EMBALLAGE	DURABILITÉ MINIMALE À LA RUPTURE N
PKSS46200AN16	Colliers à ressort	200 x 4,6	50	100	667
PKSS46260AN16	Colliers à ressort	260 x 4,6	69	100	667
PKSS46300AN16	Colliers à ressort	300 x 4,6	85	100	667
PKSS46360AN16	Colliers à ressort	360 x 4,6	100	100	667
PKSS46520AN16	Colliers à ressort	520 x 4,6	150	100	667
PKSS79200AN16	Colliers à ressort	200 x 7,9	50	100	1335
PKSS79260AN16	Colliers à ressort	260 x 7,9	69	100	1335
PKSS79300AN16	Colliers à ressort	300 x 7,9	85	100	1335
PKSS79360AN16	Colliers à ressort	360 x 7,9	100	100	1335
PKSS79520AN16	Colliers à ressort	520 x 7,9	150	100	1335
PKSSC46200AN16	Colliers à ressort revêtus	200 x 4,6	50	100	667
PKSSC46260AN16	Colliers à ressort revêtus	260 x 4,6	69	100	667
PKSSC46300AN16	Colliers à ressort revêtus	300 x 4,6	85	100	667
PKSSC46360AN16	Colliers à ressort revêtus	360 x 4,6	100	100	667
PKSSC46520AN16	Colliers à ressort revêtus	520 x 4,6	150	100	667
PKSSC79200AN16	Colliers à ressort revêtus	200 x 7,9	50	100	1335
PKSSC79260AN16	Colliers à ressort revêtus	260 x 7,9	69	100	1335
PKSSC79300AN16	Colliers à ressort revêtus	300 x 7,9	85	100	1335
PKSSC79360AN16	Colliers à ressort revêtus	360 x 7,9	100	100	1335
PKSSC79520AN16	Colliers à ressort revêtus	520 x 7,9	150	100	1335

X-2589/326-B05/4
4-A131-JB403-02E/1009
1311/FG/13
STAINLESS STEEL

341-GS0340-M01
+HBLTBS_KE.L576-
1311/FG/13