



Allmän information

Design

En sluten hylsa med unik fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.

Märket är oförlorbart, sitter stadigt på ledningen samt justerbart i sidled.

Med unika rillor monteras hylsan snabbt med ett enda handgrepp och med mindre kraft.

Flerteckenmärkning:

Kundanpassad flerteckenmärkning färdigmärkt från Partex. All information på en enda hylsa.

Skrift

Svart etsande bläck

Text

Alfanumeriska och specialtecken.

PA+/PAZ

- Sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar.
- Unik profil med fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.
- Med unika rillor för smidigt och snabbt montage.
- Platt tak som ger tydlig text.

Teknisk information

Arbetstemperatur

PA+: -30°C till +60°C (-22°F till +140°F)

PAZ: -30°C till +90°C (-22°F till +194°F)

Lagringstemperatur

+10°C till +27°C (+50°F till +80°F)

Produktegenskaper

- PA+: Flambeständighet enligt UL94-V0@3.0
- PAZ: Flambeständighet enligt UL94-V0@0.4
- För PAZ gäller:
 - Godkänd enligt **NF F 00-608**
 - 5.5.1 Termisk ålder
 - 5.5.4 Motstånd mot flytande bränsle
 - 5.5.11 Syreindex
 - 6.1 Märkningens vidhäftning
 - Godkänd enligt **CEN/TS 45545-2 HL2**
- Egenskaper på skrift beror på skrivmetod (för mer specificerad information, vänligen kontakta Partex).

Material

PA+: Kadmium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

PAZ: Termoplastisk polyeterbaserad polyuretanblandning. Materialet är fritt från halogen, kadmium och kisel. Ämnet Melamine (Cas no. 108-78-1) ingår i PAZ märkhylsa (20-50%).

Färg

PA+: Gul och vit samt internationella färgkoden för 0-9.

PAZ: Gul och vit. Andra färger, vänlig kontakta Partex för information.

Information produktstorlek

Artikel	Diameter mm	Area mm ²	Tum	AWG
PA+/PAZ+ 00	0.8-2.0	~0.15-0.7		28-19
PA+/PAZ+ 02	1.3-3.0	~0.2-1.5	.051"-.118"	22-16
PA+/PAZ+ 05	2.0-4.0	~0.5-2.5	.079"-.158"	18-14
PA+/PAZ+10	2.5-5.0	~1.5-4.0	.099"-.197"	16-11
PA+/PAZ+ 11	2.8-5.5	~1.0-6.0	.110"-.217"	16-10
PA+/PAZ+ 20	4.0-10.0	~2.5-16.0	.158"-.394"	13-5
PA/PAZ 30	8.0-16.0	~16.0-70.0	.315"-.630"	5-

Beställningsinformation - Flertecken

PVC material	ZEREX material	Hylslängd mm	Antal tecken/hylsa
PA+00 T04/09/17/30	PAZ+00T04/09/17/30	9-48	1-30
PA+02 T04/09/17/30	PAZ+02 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA+05 T04/09/17/30	PAZ+05 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA+10 T04/09/1730	PAZ+10 T04/09/1730	9-48	1-30
PA+11 T04/09/17/30	PAZ+11 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA+20 T04/09/17/30	PAZ+20 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-30 T04/09/17	PAZ+30 T04/09/17	9-33	1-17

T= max antal tecken

Förpackningar - Flertecken

Sorterat

Märkhylsor förpackade enligt kundens önskemål.

- MFS 10**

En och samma profil sorteras och fördelas i flera påsar eller rullar. Ger bättre överblick av beställd märkning.

Förpackningsval: Påse eller rulle

- MFS 20**

Olika sorters profil sorteras och packas i påse, exempelvis per skåp, ritning eller per kabel.

Innebär snabbare och säkrare montering.

Förpackningsval: Påse per skåp, ritning eller kabel.

- MFS 30**

Dubbelsortering - först sorteras och packas märkena, i påse, per kabel för att sedan packas per skåp. Du har även möjligheten att få sorterat på ark. Ger fullständig kontroll vid montering.

Förpackningsval: Påse (dubbelsortering) eller ark.

- MFS 40**

Montering på ark (som MFS 30) eller tejp men med förmonterade PKH märkeshållare och/eller buntband för extremt snabb och enkel montering.

Förpackningsval: På ark eller tejp.

Osorterat

Slingor med sammanhängande märkning, förpackade i plastpåsar eller lådor med sorteringsbe-teckning.

