



PRZ

RÖR OCH SLANGMÄRKNING

- Halogenfri rund smutsavvisande märkprofil, främst avsedd för rör och slangar i processindustrin.
- Speciellt användbar inom livsmedelsindustrin som en hygienisk och kostnadsreducerande märkning.
- Snabbt montage med ett enkelt handgrepp.
- Standardstorlekar för tätt men fortfarande justerbart montage.

Allmän information

Design

PRZ är en självbärande rund märkprofil för speciell användning inom processindustrin.

Tillverkas bl.a. med noggrann diameteranpassning för pneumatiska slangar och rostfria rör.

Monteras snabbt och smidigt med ett enkelt handgrepp men kan fortfarande tas bort eller efterjusteras. Detta innebär en stor fördel vid service- och ändringsarbeten.

PRZ sluter tätt för att t.ex minimera bakterieansamlingar vid applikationer i nära kontakt med t.ex livsmedel.

Skrift

Bläck

Teknisk information

Arbetstemperatur

-30°C till +90°C (-22°F till +194°F)

Lagringstemperatur

+15°C till +25°C (+59°F till +77°F) < 95% Rh

Produktgenskaper

- Halogenfri enligt IEC 61249-2-21
- Silikonfri
- Flambeständig enligt UL94-V0
- Uppfyller CEN/TS 45545-2 och NF X 70-100-1/-2.
Rapport LAPI 502.1IS0050-12
- Uppfyller NF F 00-608.
Pt: 5.5.1, 5.5.4, 6.1.
Rapport LCIE 107511-613634

Material

Halogenfri Zerex. Ämnet Melamine (Cas no. 108-78-1) ingår i PTZ+ märkhylsa (20-50%).

Färg

Standardfärg gul.

För övriga färger kontakta Parex.

Produkt och orderinformation

Artikelnummer	Innerdiameter mm	Vägg tjocklek mm nominell	Max antal tecken	Max hylslängd motsvarande antal tecken, mm
PRZ04T04/09/17/30	4,2	~0,50	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ05T04/09/17/40	5,2	~0,55	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ06T04/09/17/30	6,2	~0,60	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ08T04/09/17/30	8,2	~0,70	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ10T04/09/17/30	10,2	~0,75	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ12T04/09/17/30	12,2	~0,80	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ14T04/09/17/30	14,2	~0,80	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ16T04/09/17/30	16,2	~0,85	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRT-MD6 Montageverktyg för storlek 4-16mm. L=100mm H=40mm D=10mm				

Applikation

