

PA+ Manchons fermés pour fils



Nouveau profil : force de montage réduite de 30 à 50%

3 tailles couvrent les section de 0,2 à 16 mm²

De 2 à 9 caractères en standard, longueur de 6 à 21 mm en standard

Coût réduit de stockage, aucune perte

PA+ à surface de marquage plate pour une lisibilité accrue
Marquage économique et jusqu'à 90% de réduction de temps de montage

Délai de réalisation : 48H

 **Egalement disponible sans halogène sous 15 jours**

Caractéristiques techniques

Désignation : Manchon fermé, marquage multi-caractères par nos soins

Matière : PVC souple, sans cadmium, ni silicone

Couleurs : jaune et blanc

Caractères : Alphanumérique et caractères spéciaux

Température d'emploi : -30°C à +60°C

Impression : Marquage par jet d'encre

Résistance

Inflammabilité : UL94V0

Résistant aux rayons UV, 1 an dehors dans le sud de la Suède
Résistant aux produits chimiques testé selon le programme Partex
Résistant au temps et à la température selon le programme Partex

Dimensions et références à commander

Référence	Diamètre	Section	Longueur manchon	Nb de caractères par manchon
PA+02006	1,3 - 3,0 mm	0,2 - 1,5 mm ²	6 mm	2
PA+02009			9 mm	3
PA+02012			12 mm	4
PA+02015			15 mm	5
PA+02018			18 mm	7
PA+02021			21 mm	9
PA+10006	2,5 - 5,0 mm	1,5 - 4,0 mm	6 mm	2
PA+10009			9 mm	3
PA+10012			12 mm	4
PA+10015			15 mm	5
PA+10018			18 mm	7
PA+10021			21 mm	9
PA+20006	4,0 - 10,0 mm	2,5 - 16,0 mm ²	6 mm	2
PA+20009			9 mm	3
PA+20012			12 mm	4
PA+20015			15 mm	5
PA+20018			18 mm	7
PA+20021			21 mm	9