



PO/POZ

- Ovale Hülssenprofil, mit großem Durchmesserbereich: 1,3 mm – 28,0 mm.
- Einfache und schnelle Montage an Kabel oder Ader.
- Fester u. sicherer Halt durch ovale Profilform.
- Effizientes Kennzeichnen mit Partex Druckern in Verbindung mit der Software: PARTEX WinSign
- Auch halogenfrei verfügbar gem. UL94-V0.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

PO/POZ ist ein geschlossenes, ovales und flexibles Profil mit dem ein Durchmesserbereich von 1,3 mm – 28 mm abgedeckt wird.

Die federnde, elastische Profilform gewährleistet eine schnelle Montage sowie einen sicheren Halt an Ader und Kabel.

Zusätzlich gibt es die bereits vorgestanzte Ausführung PO/POZ06Q, die mit einem 2,8 mm breitem Kabelbinder direkt am Kabel befestigt wird (wird verwendet bei Durchmessern > 28 mm).

Material

PO: Kadmium- und silikonfreies PVC
POZ: ZEREX, halogenfrei

Verpackung und Druck

Lieferung erfolgt unbedruckt, als Meterware auf Rollen verschiedener Größen (Einzelheiten siehe Seite 2).

Es sind auch kundenspezifische Mehrzeichenmarkierungen von Partex erhältlich (siehe separate Produktinformation).

DATEN

Material

PO: Kadmium- und silikonfreies PVC nach Partex Rezeptur
POZ: ZEREX halogenfrei.

Farben

PO / POZ gelb und weiss
Andere Farben auf Anfrage.

Druck

Thermotransferdruck oder Ätztintendruck.

Druckerausrüstung

Thermotransferdrucker: SP2000. Für Durchmesser von PO/POZ-01 bis PO/POZ-08 und für das Profil PO-068 können auch unsere Thermotransferdrucker MK-10 und T-800 verwendet werden (weitere Informationen können den jeweiligen Datenblätter entnommen werden).

Temperaturbereich

PO: Formbeständig von -30°C bis +60°C
(- 22°F to +140°F).
POZ: Formbeständig von -30°C bis +90°C
(-22°F to +194°F).

Beständigkeit

Die Produkte sind vom Schwedischen Prüf- und Forschungsinstitut gemäß dem Partex-Produktprüfprogramm SP2671 getestet, wobei folgendes zutrifft:

- Flammwidrig entsprechend UL94-V0.
- Erfüllen die Anforderungen des Prüfprogramms SP 2671 hinsichtlich Chemiekalienbeständigkeit.
- Temperatur- und Alterungsbeständig gemäß des Prüfprogramms SP 2671.

Bei Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen wenden Sie sich bitte an Partex.

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGEN – SCHLAUCHWARE AUF ROLLEN

Artikel Nr.: PVC Material	Artikel Nr.: ZEREX Material	mm MIN/MAX	mm ²	inch MIN/MAX	AWG	m/ Rolle	m/ DN-Rolle	m/ Schmalrolle
PO-01000#x	POZ01000KNx	1.3/1.8	~0.25	.051 /.071	~23-20	250	-	6,0m
PO-02000#x	POZ02000KNx	1.7/2.2	~0.5	.067/.087	~20-18	250	60m	5,0m
PO-03000#x	POZ03000KNx	2.0/2.5	~0.75	.079/.098	~18-17	250	50m	4,5m
PO-04000#x	POZ04000KNx	2.2/2.8	~1.0	.087/.110	~17-15	200	50m	4,5m
PO-05000#x	POZ05000KNx	2.7/3.5	~1.5	.106/.138	~15-13	200	40m	4,0m
PO-06000#x	POZ06000KNx	3.2/4.0	~2.5	.126/.157	~13-11	200	40m	3,5m
PO-07000#x	POZ07000KNx	3.8/4.7	~4.0	.150/.185	~11-9	100	30m	3,5m
PO-08000#x	POZ08000KNx	4.6/5.5	~6.0	.181/.217	~9-7	100	30m	-
PO-09000BNx	POZ09000KNx	5.6/7.0	~10.0	.220/.276	~7-5	50	-	-
PO-10000BNx	POZ10000KNx	6.5/8.0	~16.0	.256/.315	~5-3	50	-	-
PO-11000BNx	POZ11000KNx	7.0/9.5	~18.0	.276/.374	~4-3	5x10	-	-
PO-12000BNx	POZ12000KNx	7.5/10.0	~20.0	.295/.394	~4-2	5x10	-	-
PO-14000BNx	POZ14000KNx	9.5/12.0	~25.0	.374/.472	~1/0	5x10	-	-
PO-16000BNx	POZ16000KNx	11.5/14.0	~35.0	.453/.551	~1/0-2/0	2x5	-	-
PO-18000BNx	POZ18000KNx	13.5/16.0	~50.0	.531/.630	~2/0-3/0	2x5	-	-
PO-20000BNx	POZ20000KNx	15.5/18.0	~70.0	.610/.709	~3/0-4/0	2x5	-	-
PO-22000BNx	POZ22000KNx	17.5/20.0	~95.0	.689/.787	~4/0	2x5	-	-
PO-24000BNx	POZ24000KNx	19.5/22.0	~120.0	.768/.866	~4/0-5/0	2x5	-	-
PO-26000BNx	POZ26000KNx	21.5/24.0	~150.0	.846/.945	~5/0-6/0	2x5	-	-
PO-28000BNx	POZ28000KNx	24.0/28.0	~185.0	.947 /1.104	~6/0-7/0	2x5	-	-
Kabelmarkierer								
PO-06Q10#x						-	40m	3,5m
PO-068TW#x						50m	25m	4,5m
PO-068Q#						50m	25m	-

= Verpackungen: = BN für BN Rolle, DN für DN Rolle oder SN für Schmalrolle.

BN=Verpackung für Rollen von PO-01 bis PO-10.

KN=Verpackung als Schleife in Kartons für PO-11 bis PO-28 und für POZ.

Achtung! Die Angaben der Größen in mm² und AWG sind ungefähre Angaben und dienen lediglich zur Orientierung.

x=4=gelb, 9=weiss.



SP2000
Drucker für hohes
Produktionsvolumen. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte
dem separaten Datenblatt.



ProMark T-800
Flexibel einsetzbarer und tragbarer
Drucker.
Weitere Information entnehmen Sie
bitte dem separaten Datenblatt.



MK10
Kompakter, leistungsstarker Drucker
Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte dem separaten Datenblatt