



PRZ

Kennzeichnung für Leitungen und Rohre

- Halogenfreies, rundes, schmutzabweisendes Profil
- Standardgrößen die extra eng anliegen
- Schnelles und einfaches montieren in einem Schritt
- Flammabweisend gemäß UL94 V0 mit großem Temperaturbereich
- Aufgrund der Schmutzabweisung besonders für Lebensmittelbranche empfohlen

Beschreibung

PRZ ist ein rundes, selbsttragendes Kennzeichnungsprofil für spezielle Anwendungen in der Verarbeitungsindustrie.

Es wird mit einem exakten Durchmesser für Standard-Pneumatikschläuche und rostfreie Rohre hergestellt.

Das Anbringen an Rohre und Schläuche erfolgt mit nur einem Arbeitsschritt. Dennoch ist die Kennzeichnung für Service- oder Umbauarbeiten beweglich und wieder abnehmbar.

Normalerweise wird kein Montagewerkzeug benötigt, ist aber optional erhältlich.

Der enge Sitz der Kennzeichnung verhindert Verschmutzungen in Anwendungsbereichen in denen auf höchste Hygiene geachtet werden muss, z.B. in der Lebensmittelbranche.

Das heißt, PRZ ermöglicht ein hygienisches Kennzeichnen auf höchstem Niveau.

Material

Halogenfreies Zerex

Farben

Standardmäßig gelb und weiss, für andere Farben bitte Partex kontaktieren

Druck

mit Ätztinte, Schriftgröße 3,2mm

Temperaturskala

-30°C bis +90°C

Widerstandsfähigkeit

Das bedruckte Material wurde durch das Schwedische Test- und Forschungsinstitut getestet und hat folgende Eigenschaften:

- Flammwidrig gemäß UL94-V0
- UV-Resistenz entspricht den Normen des Partex Testprogrammes
- Chemischer Widerstand entspricht den Normen des Partex Testprogrammes
- Temperatur- und Alterungswiderstand entspricht den Normen des Partex Testprogrammes

Für Anwendung in rauer Umgebung kontaktieren Sie bitte das Partex Team.

Den Inhalt der Partex Produkttests können Sie auf unserer Homepage einsehen: www.partex.nu

Kennzeichnungsinformation

Kennzeichnungsinformationen können an Partex als Daten-Files geschickt werden (Excel oder .txt). Partex kann ebenso CAD Dateien bearbeiten. Kontaktieren Sie die Partex IT-Abteilung für mehr Informationen.

Anwendungsgebiete

Wie bereits erwähnt, wird das PRZ Profil bevorzugt in der Verarbeitungsindustrie eingesetzt. Besonders dort, wo Pneumatikleitungen und rostfreie Rohre in der Lebensmittelproduktion vorhanden sind. Es kann aber auch als Kabelkennzeichnung im Elektrobereich mit begrenztem Platz eingesetzt werden z.B. Verteilerboxen.

Übersicht

Produkt- und Bestellinformationen

Artikelnummer	Innendurchmesser	Wandstärke	Max. Anzahl an Zeichen	Max. Hülsenlänge
PRZ04T/04/09/17/30	4,0	~0,50	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ05T/04/09/17/40	5,0	~0,55	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ06T/04/09/17/30	6,0	~0,60	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ08T/04/09/17/30	8,0	~0,70	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ10T/04/09/17/30	10,0	~0,75	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ12T/U04/09/17/30	12,0	~0,80	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ14T/04/09/17/30	14,0	~0,80	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRZ16T/04/09/17/30	16,0	~0,85	4 / 9 / 17 / 30	12 / 21 / 33 / 48
PRT-MD6 - Montagewerkzeug für 4-16mm - L=100mm W=40mm D=10mm				

Anwendung

