



PTZ+

LEDNINGSMÄRKNING

- Halogenfri färgad hylsa, med oval transparent ficka på ovansidan för märkskylt.
- Hylsans flexibla bälgkonstruktion medger snabbt och justerbart montage på ledaren.
- Skyltfickans fjädrande konstruktion innebär smidigt skyltmontage med märkskylten skyddad och fastlåst.
- Märkskyltarna skrivs på plats med flera olika systemlösningalternativ från Partex.

Allmän information

Design

PTZ+ hylsan är framför allt utformad för att användas med PFC skyltar, PF etiketter eller POZ märkprofil för att få ett komplett halogenfritt alternativ. PTZ+ består av en färgad hylsa med en transparent skyltficka. Genom en lätt tryckning på skyltfickan förs märkskylten lätt in i fickan. När trycket släpps låses skylten fast i fickan.

Bläckskrivna skyltar till skyltficka

Det finns ett flertal olika möjligheter att skriva önskad information till märkningen. Ett sätt är att med hjälp av etsande bläck och en plotter, skriva på en märkskylt som sedan kan monteras i hylsans skyltficka.

När denna metod används är det mycket viktigt att bläck, plotter, skyltar och hylsor från Partex används. Används bläck, skyltar, plotter och hylsor från annan leverantör än Partex tillsammans med Partex produkter finns risk för försämrad läsbarhet. I dessa fall kan Partex inte ses som ansvariga för produktens tillkortakommanden.

Teknisk information

Material

Hylskropp och transparent skyltficka i halogenfri ZEREX. Ämnet Melamine (Cas no. 108-78-1) ingår i PTZ+ märkhylsa (20-50%).

Färg

Hylsan gul, fickan transparent. Övriga färger, vänligen kontakta Partex

Temperaturområde

Formbeständig mellan -30°C till +90°C.
OBS! Gäller endast hylsan.

Beständighet

Produkten är testad enligt Partex produktprovsningsprogram hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där följande gäller:

Hylskropp flambeständig @ UL94-V0 (0.4-0.45mm).
Transparent ficka flambeständig @ UL94-V2 (0.4-0.45mm).

Produkten motståndskraftigt för uv-strålning motsvarande 1 års utomhusbruk i södra Sverige. Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller Partex provningsprogram.

Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för information.

Dimensioner i mm (nominellt)

Benämning	Längd	Bredd	Höjd
PTZ+02	12/15/18/21/30	5	5
PTZ+10	12/15/18/21/30	5	7
PTZ+20	12/15/18/21/30	6	10
PTZ+30	12/15/18/21/30	10	19



Storlekar och förpackningar

Artikelnummer	Avsedd för		Antal/ Förpackning	Passande	Passande	Passande
	Diameterområde, mm	AREA MM²		PF-etikett	PFC-skylt	POZ-profil
PTZ+02012A	~1,3 – 3,0	~0,25 –1,5	200 st	–	PFC04212	POZ01
PTZ+10012A	~2,5 – 5,0	~1,5 –4,0	200 st	–	PFC04212	POZ01
PTZ+20012A	~4,0 – 10,0	~2,5 –16,0	100 st	–	PFC04212	POZ01
PTZ+30012A	~8,0 – 16,0	~16,0 –70,0	50 st	–	PFC04212	POZ01
PTZ+02015A	~1,3 – 3,0	~0,25 –1,5	200 st	PF-10015	PFC04215	POZ01
PTZ+10015A	~2,5 – 5,0	~1,5 –4,0	200 st	PF-10015	PFC04215	POZ01
PTZ+20015A	~4,0 – 10,0	~2,5 –16,0	100 st	PF-10015	PFC04215	POZ01
PTZ+30015A	~8,0 – 16,0	~16,0 –70,0	50 st	PF-10015	PFC04215	POZ01
PTZ+02018A	~1,3 – 3,0	~0,25 –1,5	200 st	–	PFC04218	POZ01
PTZ+10018A	~2,5 – 5,0	~1,5 –4,0	200 st	–	PFC04218	POZ01
PTZ+20018A	~4,0 – 10,0	~2,5 –16,0	100 st	–	PFC04218	POZ01
PTZ+30018A	~8,0 – 16,0	~16,0 –70,0	50 st	–	PFC04218	POZ01
PTZ+02021A	~1,3 – 3,0	~0,25 –1,5	200 st	PF-10021	PFC04221	POZ01
PTZ+10021A	~2,5 – 5,0	~1,5 –4,0	200 st	PF-10021	PFC04221	POZ01
PTZ+20021A	~4,0 – 10,0	~2,5 –16,0	100 st	PF-10021	PFC04221	POZ01
PTZ+30021A	~8,0 – 16,0	~16,0 –70,0	50 st	PF-10021	PFC04221	POZ01
PTZ+02030A	~1,3 – 3,0	~0,25 –1,5	200 st	–	PFC04230	POZ01
PTZ+10030A	~2,5 – 5,0	~1,5 –4,0	200 st	–	PFC04230	POZ01
PTZ+20030A	~4,0 – 10,0	~2,5 –16,0	100 st	–	PFC04230	POZ01
PTZ+30030A	~8,0 – 16,0	~16,0 –70,0	50 st	–	PFC04230	POZ01

Systemlösningalternativ för märkning på plats

Utskrift på	Rekommenderad skrivare	Mjukvara
PF-MÄRKSKYLTAR	HP Laserskrivare	WinSign
PFC-MÄRKSKYLTAR	PRIMACY, MK500	Promark Ceator, WinSign
POZ-PROFIL	ProMark T2000, MK10, EOS, SP66000	Promark Creator, WinSign

FÖR YTTERKIGARE INFORMATION SE SEPARATA PRODUKTBLAD FÖR PF, PRIMACY, MK500, EOS, MK10, PROMARK T800/T1000/T2000.

Applikation

Skyltmontaget går snabbt med ett enda handgrepp.

