



PPAZ

MÄRKREMSA MED ADHESIV

- PPAZ är en platt bandprofil med självhäftande tejp för skåp- och komponentmärkning.
- Halogenfritt material
- Utvecklad för enkel utskrift på MK10 och ProMark maskiner - för märkning på plats.

ALLMÄN INFORMATION

Design

PPAZ är en profil som kan användas till komponentmärkning. Profilen kan monteras direkt på kretskort eller komponenter.

Profilen har en halvhård plan yta som gör den idealisk för thermotransfer utskrift.

PPAZ har en kraftig självhäftande tejp som ger en mycket säker vidhäftning på de flesta strukturerade ytor.

OBS: För bästa vidhäftning av tejpens på PPAZ, är det viktigt att rengöra ytan noggrant, gärna med sprit.

Skrift

Avsedd för utskrift på Partex MK10 och ProMark-maskiner.

TEKNISK INFORMATION

Material

Zerex, termoplastisk polyeterbaserad polyuretanblandning.

Tejpen på PPAZ har en särskild utformad adhesiv med mycket hög vidhäftningsförmåga.

Färg

Vit och gul

Arbetstemperatur

-30°C till +90°C (-22°F to +194°F)

Beständighet

Flambeständig enligt UL94-V0@0.4

PRODUKT OCH BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Profil			
Artikelnummer	Information	Profilbredd	Antal m/förpackning
PPAZ09000SN*	Självhäftande bandprofil	9.0 mm	10 m
PPAZ09000DN*	Självhäftande bandprofil	9.0 mm	25 m

* = produkten finns både som vit och gul. 4 för gul och 9 för vit.

TEKNISK DATA - PPAZ

Egenskaper	Enhet	Värde	Testmetod
Densitet	g/cm³	1.19	ASTM D-792
Tjocklek	mm	1,00	
Hårdhet	Shore A	90	ASTM D-2240
Draghållfasthet	MPa	13.8	ASTM D-412
Brottöjning	100%	6.9	ASTM D-412

Ovan angivna data är cirkavärden och skall endast betraktas som vägledande.
* = värdet för densitet är beroende av foliefärg.

TEKNISK DATA - SJÄLVHÄFTANDE TEJP (PPAZ)

Vidhäftningsförmåg på olika ytor	
Material	Efter 14 dagar N/cm
Stål	14.8
Aluminium	12.4
ABS	13.7
PC	13.8
PS	12.2
PET	10.7
PVC	13.5
PP	8.7
PE	5.8
Temperaturbeständighet	Värde
Under längre tid	60°C
Mekaniska egenskaper	Värde
Töjningsstyrka	≥57.5 N / 15 mm
Förlängning	20-55%

APPLIKATION



PPAZ profil monterad på en komponent.