



+ INFORMATION

- + Le dernier modèle de l'imprimante de repères pour câbles, fils, connecteurs et composants électriques, très populaire et très fiable.
- + Elle alimente, imprime (à une vitesse maximale de 40 mm/s) et découpe des profils alimentés de profils extérieurs ou de cassettes internes.
- + Menu avec les numéros de référence des produits – vous sélectionnez un profil Partex et l'imprimante définit automatiquement la position du texte sur le repère spécifique, ainsi que la profondeur de la prédécoupe/coupe correspondante. D'autres numéros de référence ont été introduits dans le menu de l'appareil.
- + Le texte est saisi via le clavier intégré ou transféré depuis un ordinateur.
- + Contrôlée à l'aide du logiciel Promark Creator. Désormais, il est également possible de contrôler l'imprimante et de lancer la production de repères à l'aide de l'application Promark Creator GO.
- + Facile à utiliser, parfaite pour le marquage des installations électriques et des composants des tableaux de distribution et des armoires d'automatismes.
- + La nouvelle conception de l'imprimante permet d'utiliser des batteries, ce qui la rend encore plus mobile et que le processus de marquage ne dépend plus de l'infrastructure disponible.
- + Le menu de l'imprimante est disponible en 10 langues : polonais, anglais, allemand, français, suédois, russe, espagnol et portugais, italien et tchèque.

+ CARACTÉRISTIQUES

Plage des températures

Température d'emploi : 15 °C – 32,5 °C

Température d'emploi avec réchauffeur de profils installé : de 5 °C

Température de stockage : 5 °C – 35 °C

Température recommandée de profils : 20 °C

Impression à transfert thermique

Résolution de 300 dpi

Vitesse d'impression

18,5 mm/s – faible mode de fonctionnement

25 mm/s – moyen mode de fonctionnement

40 mm/s – haut mode de fonctionnement

Hauteur de texte

1,3, 2, 2,6, 3, 4 ou 6 mm (fin ou large)

Nombre maximal de lignes de texte

3 lignes pour les profils et rubans adhésifs

Compatibilité avec ordinateur

Oui. Promark Creator + câble USB

Bluetooth

Mémoire interne

Max 250 000 caractères

Nombre de caractères envoyés depuis un PC

Sans limites à partir Promark Creator

Interfaces

USB 2.0 Full-Speed; Bluetooth

Alimentation

Chargeur 100~240 V AC (50~60 Hz), 0,74 A, Puissance : 25 W

Marquage CE. En option 6 accumulateurs AA dédiés d'une capacité de 1 900 mAh chacun

Dimensions et poids

(L x W x H): 272 x 318 x 97 mm, Poids : 2,7 kg

+ CE KIT SE COMPOSE DE

- + Imprimante PROMARK T2000 avec chargeur,
- + câble d'alimentation,
- + câble USB,
- + ruban encreur noir de démarrage 40 m,
- + dispositif de guidage des profils,
- + couteau,
- + logiciel Promark Creator (abonnement annuel),
- + housse

+ CARACTÉRISTIQUES

- La nouvelle imprimante ProMark T-2000 est un outil indispensable pour les installateurs et les fabricants de tableaux électriques de distribution et d'armoires d'automatismes. Le faible poids, les dimensions compactes et la mémoire interne intégrée permettent également de travailler sur le terrain. La bibliothèque de symboles électriques contient les caractères spéciaux suivants : $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxless$, $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxless$, $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxless$, $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxless$. Le nouveau modèle est enrichi de signes diacritiques de l'écriture du tchèque et du turc.
- Les numéros de référence des repères imprimés par l'imprimante T-2000 sont saisis au menu de l'appareil, ce qui permet de choisir facilement le bon matériau et la bonne taille.
- Un écran confortable à haute résolution, rétroéclairé et un clavier QWERTY simple permettent de saisir rapidement des repères supplémentaires. Grâce à une interface claire, l'utilisation de l'imprimante est extrêmement facile. Les projets avancés peuvent être envoyés à T-2000 à partir de la dernière version du logiciel Promark Creator dédié aux systèmes Partex. The new driver enables the so-called distributed printing. Each of the printers may simultaneously print different content, using a different profile.
- Le nouveau contrôleur permet l'impression dite distribuée. Chacune des imprimantes que vous possédez, peut imprimer des contenus différents, sur un profil différent et en même temps.
- L'imprimante est une version jumelle de l'imprimante ProMark T-2000C dotée de l'alphabet russe (cyrillique) sur le clavier.

+ PROFILÉS À IMPRESSION

- PO profilés de diamètres 1,3 – 8 mm.
- POZ profilés sans halogène de diamètres 1,3 – 7 mm
- PHZ gaines thermo rétractables rondes sans halogène de diamètre de 2,4 – 6,4 mm avant rétraction.
- PHZF gaines thermo rétractables plates, sans halogène, de diamètre de 2,4 – 6,4 mm avant rétraction.
- PP+ profilé d'une hauteur de 4,6 – 9,0 mm inséré dans les repères PT+/PTC/PTZ et PM, PTM et PS
- PP+ – profilé d'une hauteur de 6,3, 10,0 et 11,0 mm, adapté aux raccords à bornes Phoenix Contact, Entrelec (TE Connectivity) et Wago (TopJobs)
- PPA+ d'une hauteur de 9,0 mm depuis un PVC rigide
- PO-068 profilé utilisé pour repérage des câbles avec poignées PKH ou POH (PKZ20 en version sans halogène)
- PO-06Q et PO-068Q – profilé performé avec trous tous les 10 mm
- T2000-PWL – étiquette auto-laminante pour les câbles et conduites.
- T2000-PL ruban adhésif d'une largeur de 6 mm, 9 mm et 12 mm sous forme de cassettes fixées dans l'imprimante

+ ACCESSOIRES

TYPE	DESCRIPTION
T2000-RB-BLACK	Ruban encreur pour T-2000 noir, 150 m
T2000-RB-BLACK-PP	Ruban encreur pour T-2000 compatible avec PP+ noir, 40 m
T2000-RB-WHITE	Ruban encreur pour T-2000 blanc, 85 m
T2000-TA-CLEAN	Kit de nettoyage des dispositifs de guidage des profilés pour T-2000 (3 pcs.)
T2000-PA-CLEAN	Kit de nettoyage des dispositifs de guidage des profilés plats pour T-2000 (3 pcs.)
T2000-CU	Kit couteau + délimiteur pour T-2000
T2000-TA	Dispositif de guidage des profilés pour T-2000
T2000-PA	Dispositif de guidage des profilés plats et des plaques pour T-2000
T2000-HC	Mallette en aluminium pour T-2000
T2000-TW	Réchauffeur des profilés pour T-2000
MK-STV	Support pour grands rouleaux de profilés
MK-RS3	Support de disques et de petits rouleaux



MK-STV



MK-RS3



T2000-HC

+ PRODUITS ASSOCIÉS



PROMARK CREATOR GO



PROMARK CREATOR

+ PROFILES PO

TYPE	TYPE EN VERSION SANS HALOGENE	DIAMETRE (mm) (min/max)	SECTION (mm²)	EMBALLAGE
P0-01	P0Z01	1.3/1.8	0.25	250 m / 50 m
P0-02	P0Z02	1.7/2.2	0.5	250 m / 50 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	250 m / 50 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	200 m / 50 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	200 m / 40 m
P0-06	PKZ06	3.2/4.0	2.5	200 m / 40 m
P0-068*	PKZ20*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	100 m / 25 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	100 m / 25 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10	50 m
P0-10	---	6.5/8.0	16	50 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc Autres couleurs sur demande.

* installation sur support POH ou PKH



P0/P0Z



P0-068

+ PROFILÉ PERFORÉ PO

TYPE	LARGEUR (mm)	EMBALLAGE
P0-068Q	11.4	50m / 100 m
P0-06Q	7.9	40m / 100 m



P0-060Q

+ GAINES THERMORÉTRACTABLES PHZ

TYPE	DIAMETRES AVANT RÉTRACTION (mm)	DIAMETRES APRÈS RÉTRACTION (mm)	EMBALLAGE
PHZ20024	2.4	1.2	15 m or 100 m
PHZ20032	3.2	1.6	15 m or 100 m
PHZ20048	4.8	2.4	12 m or 100 m
PHZ20064	6.4	3.2	12 m or 100 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc Autres couleurs sur demande.



PHZ

+ GAINES THERMORÉTRACTABLES PLATES SANS HALOGENE PHZF

TYPE	DIAMETRES AVANT RÉTRACTION (mm)	DIAMETRES APRÈS RÉTRACTION (mm)	EMBALLAGE
PHZF20024	2.4	1.2	100 m / 25 m
PHZF20032	3.2	1.6	100 m / 25 m
PHZF20048	4.8	2.4	100 m / 25 m
PHZF20064	6.4	3.2	100 m / 25 m



PHZF





PROFILES PP+

TYPE	HAUTEUR [mm]	POUR REPÈRES	EMBALLAGE
PP+046	4,6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	disque de 17 m
PP+063	6,3	pour raccord à bornes Phoenix Contact*	disque de 17 m
PP+090	9,0	PM-20, PS	disque de 17 m
PP+100	10,2	pour raccords à bornes ABB (Entrelec)	disque de 17 m
PP+110	11,0	pour raccords à bornes WAGO (Top Jobs)	disque de 17 m
PPA+090	9,0	autocollant pour dispositifs	disque de 10 m

COULEUR STANDARD : jaune, blanc * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+



PTC



PM



PS



PPA+

PP+

PP+046



ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

TYPE	HAUTEUR [mm]	COULEUR	LONGUEUR [m]	EMBALLAGE
T2000-PL060	6	zółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PL090	9	zółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PL120	12	zółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PWL	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T2000-PL



T2000-PWL

