



ProMark

Märkmaskin T-1000

- Kompakt och bärbar märkmaskin för kabel, ledning och komponentmärkning.
- Matar, skriver och klipper märkhylsor, profil och märktejp från Partex.
- USB-anslutning för lagring och laddning av märkfiler direkt från PC.
- Reducerar kostnaderna kraftigt vid kompletteringsmärkning.
- Lätt att komma igång med förprogrammerade inställningar för Partex profiler.

Allmän information

Design

ProMark T-1000 är vår senaste ProMark maskin och är en uppgradering av vår mest populära profilskrivare ProMark T-800.

Maskinen har fått ett utökat symbolbibliotek och dess meny är nu tillgänglig på engelska, svenska, tyska, polska, franska, spanska, portugisiska och ryska. Sedan tidigare har den en användarvänlig meny med förprogrammerade inställningar för alla Partex profiler.

ProMark T-1000 är den perfekta lösningen för exempelvis elinstallatörer och skåpsbyggare som behöver en märkmaskin att lita på. Maskinen är mycket robust och användarvänlig.

Oavsett om du skriver direkt i maskinen eller kopplar upp den mot en PC och använder mjukvaran Promark Creator har du hela tiden fullständig kontroll över din märkproduktion

Egenskaper

- Hög produktionshastighet
- Meny med förvalda Partexprodukter
- USB-anslutning
- Partex mjukvara Promark Creator
- Många tillbehör för ökad användning

Teknisk information

Termotransferskrift

300 dpi upplösning

Produktionshastighet

40.0 mm/s i höghastighetsläge

25.0 mm/s

18.5 mm/s i låghastighetsläge

Texthöjder

1.3, 2, 3, 4 eller 6mm

Antal rader

1-3 rader

Dataöverföring

USB 2.0 och Partex mjukvara Promark Creator

Strömförsörjning

AC adapter 100 ~ 240V (50-60Hz)

Effektförbrukning: 13 W

CE-certifierad

Mått

(LxWxH) 250x300x85

Vikt

2kg

Temperaturområde

Arbetstemperatur: +15°C till +32,5°C

Arbetstemperatur vid anv. av förvärmare: från +5°C

Lagringstemperatur: 5°C till +35°C

För bästa utskriftsresultat bör profilttemperaturen inte understiga +20°C

Promark systemkoncept



T-1000



T-1000 skriver på Partex olika profiler. Genom att välja vilken du ska skriva på i menyn får du rätt inställningar.



T-1000 levereras tillsammans med Partex rullställ för jämnare avrullning och bättre skrift.



T-1000 levereras i en praktisk väska.



Det finns även en aluminiumväska att köpa till för de som kräver en mer stöttålig förpackning.



Profilrengörare.

Applikationer



SN-rulle med PP+ profil



PP+ profil monterad på plint



PP+ profil i PTC hylsa.



Etikettmärkning



PP+ profil i PT+ hylsa




PO-068TW kabelmärkning på POH



SN-rulle med PO profil



PO-068Q profil



DN-rulle med PO profil

Beställningsinformation och förpackningar

Artikelnummer	Information	Förpackning enhet (MOQ)
Märkmaskin och tillbehör		
T1000-PROMARK-KIT1	PROMARK T-1000 skrivare, svart färgband, (40m), profilstyrningskassett, AC adapter, strömkabel, USB kabel, mjukvara, mjuk originalväska, MK rullställ, PO-068TWSN4, PO-05000SN4, broschyr T-1000	BOX
T1000-RB-BLACK	svart färgband 100 m	5 pcs 500 m
T1000-RB-WHITE	vitt färgband 85 m	5 pcs 425 m
T1000-CU	knivset	1 st
T1000-TA	profilstyrning	1 st
T1000-TA-CLEAN	rengöringskassett för profilstyrning (3 st)	1 st
T1000-PA	plattprofilstyrning	1 st
T1000-PA-CLEAN	rengöringskassett för plattprofilstyrning (3 st)	1 st
T1000-TW	profilvärmare	1 st
T1000-TW-CLEAN	rengöringskassett för profilvärmare (3 st)	1 st
T1000-HC	transportväska i aluminium	1 st
MK-RS3	rullställ för SN rullar och DN rullar	1 st
Tejpkassetter		
T1000-PL060CN*	6 mm x 30 m	1 st
T1000-PL090CN*	9 mm x 30 m	1 st
T1000-PL120CN*	12 mm x 30 m	1 st
T1000-PL060CN8	6 mm x 27 mm silver	1 st
T1000-PL090CN8	9 mm x 27 mm silver	1 st
T1000-PL120CN8	12 mm x 27 mm silver	1 st
T1000-PLL33CN9	33 mm x 8 m vit - självhäftande etikett (wrap-around)	1 st
Ledningsmärkning		
PO-01000SN×	PO-profile 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	6,0m / SN-rulle
PO-01000DN×	PO-profile 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	60,0m / DN-rulle
PO-01000BN×	PO-profile 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	250,0m / BN-rulle
PO-02000SN×	PO-profile 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	5,0m / SN-rulle
PO-02000DN×	PO-profile 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	60,0m / DN-rulle
PO-02000BN×	PO-profile 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	250,0m / BN-rulle
PO-03000SN×	PO-profile 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	4,5m / SN-rulle
PO-03000DN×	PO-profile 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	50,0m / DN-rulle
PO-03000BN×	PO-profile 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250,0m / BN-rulle
PO-04000SN×	PO-profile 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	4,5m / SN-rulle
PO-04000DN×	PO-profile 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	50,0m / DN-rulle
PO-04000BN×	PO-profile 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	250,0m / BN-rulle
PO-05000SN×	PO-profile 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	4,0m / SN-rulle
PO-05000DN×	PO-profile 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	40,0m / DN-rulle
PO-05000BN×	PO-profile 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200,0 / BN-rulle
PO-06000SN×	PO-profile 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	3,5m / SN-rulle
PO-06000DN×	PO-profile 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	40,0m / DN-rulle
PO-06000BN×	PO-profile 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200,0 / BN-rulle
PO-068TWSN×	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100,0m / BN-rulle
PO-068TWDN×	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	25,0m / DN-rulle
PO-068TWSN×	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	4,5m / SN-rulle
PO-07000SN×	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	3,5m / SN-rulle

PO-07000DN×	PO-profil 4,0mm² Diam 3,8-4,7mm	30,0m / DN-rulle
PO-07000BN×	PO-profil 4,0mm² Diam 3,8-4,7mm	100,0m / BN-rulle
PO-08000SN×	PO-profil 6,0mm² Diam 4,6-5,5mm	3,0m / SN-rulle
PO-08000DN×	PO-profil 6,0mm² Diam 4,6-5,5mm	30,0m / DN-rulle
PO-08000BN×	PO-profil 6,0mm² Diam 4,6-5,5mm	100,0m / BN-rulle
POZ01000SN×	POZ-profil 0,25mm². Diam 1,3-1,8mm	6,0m / SN-rulle
POZ01000DN×	POZ-profil 0,25mm². Diam 1,3-1,8mm	60,0m / DN-rulle
POZ02000SN×	POZ-profil 0,5mm². Diam 1,7-2,2mm	5,0m / SN-rulle
POZ02000DN×	POZ-profil 0,5mm². Diam 1,7-2,2mm	60,0m / DN-rulle
POZ03000SN×	POZ-profil 0,75mm². Diam 2,0-2,5mm	4,5m / SN-rulle
POZ03000DN×	POZ-profil 0,75mm². Diam 2,0-2,5mm	50,0m / DN-rulle
POZ04000SN×	POZ-profil 1,0mm². Diam 2,2-2,8mm	4,5m / SN-rulle
POZ04000DN×	POZ-profil 1,0mm². Diam 2,2-2,8mm	50,0m / DN-rulle
POZ05000SN×	POZ-profil 1,5mm². Diam 2,7-3,5mm	4,0m / SN-rulle
POZ05000DN×	POZ-profil 1,5mm². Diam 2,7-3,5mm	40,0m / DN-rulle
POZ06000SN×	POZ-profil 2,5mm². Diam 3,2-4,0mm	3,5m / SN-rulle
POZ06000DN×	POZ-profil 2,5mm². Diam 3,2-4,0mm	40,0m / DN-rulle
POZ07000SN×	POZ-profil 4,0mm². Diam 3,8-4,7mm	3,5m / SN-rulle
POZ07000DN×	POZ-profil 4,0mm². Diam 3,8-4,7mm	30,0m / DN-rulle
POZ08000SN×	POZ-profil 6,0mm². Diam 4,6-5,5mm	3,5m / SN-rulle
POZ08000DN×	POZ-profil 6,0mm². Diam 4,6-5,5mm	30,0m / DN-rulle
Plintmärkning		
PP+04600SN×	PP-profil H=4,6mm, passar PT+ och PM-10	17,0m / SN-rulle
PP+04600DN×	PP-profil H=4.6 mm	50,0m / DN-rulle
PP-09000SN×	PP-profil H=9,0mm, passar PM-20	17,0m / SN-rulle
PP-09000DN×	PP-profil H=9,0mm, passar PM-20	50,0m / DN-rulle
Skåp & komponentmärkning		
PP+04600SN×	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PM och PTM	17,0m / SN-rulle
PP+04600DN×	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PM och PTM	50,0m / DN-rulle
PP+06300SN×	PP-profil H=6.3 mm, för Phoenix plintar (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5)	17,0m / SN-rulle
PP+06300DN×	PP-profil H=6.3 mm, för Phoenix plintar (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5)	50,0m / DN-rulle
PP+09000SN×	PP+profil H=9,0 mm, för PM	17,0m / SN-rulle
PP+09000DN×	PP+profil H=9,0 mm, för PM	50,0m / DN-rulle
PP+10000SN×	PP+profil H=10.2 mm, för Entrelecs plintar	17,0m / SN-rulle
PP+10000DN×	PP+profil H=10.2 mm, för Entrelecs plintar	50,0m / DN-rulle
PP+11000SN×	PP+profil H=11.0 mm, för Wagos TopJobs plintar	17,0m / SN-rulle
PP+11000DN×	PP+profil H=11.0 mm, för Wagos TopJobs plintar	50,0m / DN-rulle
PPA+09000SN×	PP + profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	10,0m / SN-rulle
PPA+09000DN×	PP + profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	25,0m / DN-rulle
Krympslang		
PHZ20032^N×	Krympslang, Diam 3.2mm, okrymt förhållande 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZ20048^N×	Krympslang, Diam 4,8mm, okrymt förhållande 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZ20064^N×	Krympslang, Diam 6,4mm, okrymt förhållande 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZF20024^N×	Platt krympslang, 2.4 mm, okrymt förhållande 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20032^N×	Platt krympslang, 3.2 mm, okrymt förhållande 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20048^N×	Platt krympslang, 4.8 mm, okrymt förhållande 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20064^N×	Platt krympslang, 6.4 mm, okrymt förhållande 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
Kabelmärkning		
PKZ20DN×	PKZ 2 profil Zerex	20m / DN-rulle
PKZ20Q10DN×	PKZ 2 profil Zerex, stansad, 10mm mellan de stansade hålen	20m / DN-rulle
PO-068Q10BN×	PO-068Q profil stansad, 10mm mellan de stansade hålen	100,0m / BN-rulle
PO-068Q10DN×	PO-068Q profil stansad, 10mm mellan de stansade hålen	25,0m / DN-rulle
PO-06Q10SN×	PO-06Q profil stansad	3,5 m / SN-rulle
PO-06Q10DN×	PO-06Q profil stansad	40 m / DN-rulle
POZ06Q10SN×	POZ-06Q profil stansad	3,5 m / SN-rulle

× = 4 gul profil; 9 vit profil ; andra färger på begäran Zerex = Halogenfri

^ = B=BN rulle; D=DN rulle

ANMÄRKNING: MÄRKHYLSOR OCH MÄRKINFORMATIONSHÄLLARE

- Följande Partex produkter kan kombineras med produkter avsedda för ProMark
- PM-10/20/24 transparenta hållare kombineras med ProMark PP-046/090 insticksskyltar och T1000-PL090/120 självhäftande etiketter PM-10/20/24
 - PT+02/10/20/30 transparenta hylsor kombineras med insticksskylt PP-046 profilen.

- PTC10/20/30/50 transparenta hylsor kombineras med insticksskylt PP-046 profilen
- PKH och POH kabelmärkningshållare kombineras med PO-068TW/PRZ071 märkprofiler
- PP-09 och T1000-PL kan kombineras med PS.

För detaljerad information, se separata produktdatablad