



MK10-DH

TERMOTRANSFERSKRIVARE

- Skriver på både över- och undersida på märkprofilerna. Dubbla skrivhuvuden.
- En kompakt robust skrivare utskrift av stora volymer av kabel-, lednings- och komponentmärkning
- Skriver, matar och klipper på Partex löpande profiler
- Skrivaren har USB anslutning och styrs av Partex mjukvara Promark Creator.



Allmän information

Design

MK10-DH är en modern termotransferskrivare med hög produktionshastighet (upp till 125 mm / sek) och med Partex PO-profiler täcker den det större behovet av märkningar för kabel och ledningar.

MK10-DH är direktansluten till datorn via USB och kontrolleras av Partex mjukvara Promark Creator. Den skriver direkt på båda sidorna av profilen och klipper den sen med hjälp av en klippenhet som monterats på skrivaren.

Förutom PO-profil kan MK10-DH skriva på krympslang och Partex PP profil etc.

Teknisk information

Termotransferskrift

300 dpi

Produktionshastighet

125 mm/s maximum

PC-anslutning

USB 2.0 och PARTEX mjukvara WinSign

Strömförsörjning

100 - 240V (50-60Hz).
Strömförbrukning: max 300 W
CE-certifierad.

Mått

(L x B x H): 554x248x395mm.

Vikt

21 Kg

Driftsdata

Drifttemperatur: +10°C till +35°C
Luftfuktighet: 30 - 85 % ej kondenserande

Temperaturen på profilen bör ej vara lägre än +25°C för att uppnå bästa skrivresultatet.

Product and ordering information

Artikelnummer	Info	Förpackningsenhet (MOQ)
Skrivare och tillbehör		
MK10-DH-KIT1	Märksmaskin MK10, klippenhet, mjukvara WinSign, färgband (MK10-RB-BK510-40) och USB kabel	1 pce
MK10-RB-BK2020-40×	Svart färgband (Typ 2020), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK2020-60	Svart färgband (Typ 2020), bredd 60mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK2020-80×	Svart färgband (Typ 2020), bredd 80mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK2020-100	Svart färgband (Typ 2020), bredd 100mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK510-40	Svart färgband (Typ 510), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK510-55	Svart färgband (Typ 510), bredd 55mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK510-83	Svart färgband (Typ 510), bredd 83mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BK510-110	Svart färgband (Typ 510), bredd 110mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Roll
MK10-RB-BKFTIM-110	Svart färgband (FTIM), bredd 110mm (för EPF)	300m / Roll
MK10-RB-BKHT-70	Svart färgband (HT), bredd 70mm (för ET, EF)	300m / Roll
MK10-CU	Klippenhet (Ingår i MK10-KIT1)	1 pce
MK-RS	Rullställ	1 pce
MK-RS3	Rullställ	1 pce
	×=standardstorlek	
Skåp- och komponentmärkning		
PP+04600SN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	17m / Rulle
PP+04600DN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	50m / Rulle
PP+06300SN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	17m / Rulle
PP+06300DN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	50m / Rulle
PP+09000SN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	17m / Rulle
PP+09000DN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	50m / Rulle
PP+10000SN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	17m / Rulle
PP+10000DN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	50m / Rulle
PP+11000SN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	17m / Rulle
PP+11000DN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	50m / Rulle
PPA+09000SN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	10m / Rulle
PPA+09000DN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc.H=9,0 mm	25m / Rulle
	*= 4:gul, 9:vit	
Krympslang		
PHZ20032BN*	Krympslang , Diam 3,2mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20048BN*	Krympslang , Diam 4,8mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20064BN*	Krympslang , Diam 6,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20095BN*	Krympslang , Diam 9,5mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20127BN*	Krympslang , Diam 12,7mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZF20024BN*	Platt krympslang , Diam 2,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20032BN*	Platt krympslang , Diam 3,2 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20048BN*	Platt krympslang , Diam 4,8 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20064BN*	Platt krympslang , Diam 6,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20095BN*	Platt krympslang , Diam 9,5 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20127BN*	Platt krympslang , Diam 12,7 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20191BN*	Platt krympslang , Diam 19,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20254BN*	Platt krympslang , Diam 25,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20381BN*	Platt krympslang , Diam 38,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
PHZF20504BN*	Platt krympslang , Diam 50,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
	*= 4:gul, 9:vit	

PO-profi		
PO-01000SN*	PO-profil 0,25mm2. Diam 1,3-1,8mm	6,0m / Smalrulle
PO-01000DN*	PO-profil 0,25mm2. Diam 1,3-1,8mm	60,0m / DN-rulle
PO-01000BN*	PO-profil 0,25mm2. Diam 1,3-1,8mm	250,0 / BN-rulle
PO-02000SN*	PO-profil 0,5mm2. Diam 1,7-2,2mm	5,0m / Smalrulle
PO-02000DN*	PO-profil 0,5mm2. Diam 1,7-2,2mm	60,0m / DN-rulle
PO-02000BN*	PO-profil 0,5mm2. Diam 1,7-2,2mm	250,0 / BN-rulle
PO-03000SN*	PO-profil 0,75mm2 Diam 2,0-2,5mm	4,5m / Smalrulle
PO-03000DN*	PO-profil 0,75mm2 Diam 2,0-2,5mm	50,0m / DN-rulle
PO-03000BN*	PO-profil 0,75mm2 Diam 2,0-2,5mm	250,0 / BN-rulle
PO-04000SN*	PO-profil 1,0mm2 Diam 2,2-2,8mm	4,5m / Smalrulle
PO-04000DN*	PO-profil 1,0mm2 Diam 2,2-2,8mm	50,0m / DN-rulle
PO-04000BN*	PO-profil 1,0mm2 Diam 2,2-2,8mm	200,0 / BN-rulle
PO-05000SN*	PO-profil 1,5mm2 Diam 2,7-3,5mm	4,0m / Smalrulle
PO-05000DN*	PO-profil 1,5mm2 Diam 2,7-3,5mm	40,0m / DN-rulle
PO-05000BN*	PO-profil 1,5mm2 Diam 2,7-3,5mm	200,0 / BN-rulle
PO-06000SN*	PO-profil 2,5mm2 Diam 3,2-4,0mm	3,5m / Smalrulle
PO-06000DN*	PO-profil 2,5mm2 Diam 3,2-4,0mm	40,0m / DN-rulle
PO-06000BN*	PO-profil 2,5mm2 Diam 3,2-4,0mm	200,0 / BN-rulle
PO-068TWTBN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100,0m / Rulle
PO-068TWDN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	25,0m / DN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	4,5m / Smalrulle
PO-068Q10BN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	100,0m / Rulle
PO-068Q10DN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	25,0m / DN-rulle
PO-07000SN*	PO-profil 4,0mm2 Diam 3,8-4,7mm	3,5m / Smalrulle
PO-07000DN*	PO-profil 4,0mm2 Diam 3,8-4,7mm	30,0m / DN-rulle
PO-07000BN*	PO-profil 4,0mm2 Diam 3,8-4,7mm	100,0m / BN-rulle
PO-08000SN*	PO-profil 6,0mm2 Diam 4,6-5,5mm	3,0m / SN-rulle
PO-08000DN*	PO-profil 6,0mm2 Diam 4,6-5,5mm	30,0m / DN-rulle
PO-08000BN*	PO-profil 6,0mm2 Diam 4,6-5,5mm	100,0m / BN-rulle
POZ01000KN*	POZ-profil Zerex 0,25mm2, Diam 1,3-1,8mm	250m / Kartong
POZ02000KN*	POZ-profil Zerex 0,5mm2, Diam, 1,7-2,2mm	250m / Kartong
POZ03000KN*	POZ-profil Zerex 0,75mm2 Diam 2,0-2,5mm	250m / Kartong
POZ04000KN*	POZ-profil Zerex 1,0mm2 Diam 2,2-2,8mm	200m / Kartong
POZ05000KN*	POZ-profil Zerex 1,5mm2 Diam 2,7-3,5mm	200m / Kartong
POZ06000KN*	POZ-profil Zerex 2,5mm2 Diam 3,2-4,0mm	200m / Kartong
POZ07000KN*	POZ-profil Zerex 4,0mm2 Diam 3,8-4,7mm	100m / Kartong
POZ08000KN*	POZ-profil Zerex 6,0mm2, Diam, 4,6-5,5mm	100m / Kartong
	* = 4:gul, 9:vit	
Kabelmärning		
PKZ20DN4	PKZ 2 profil Zerex	20m / Rulle
PKZ20Q10DN4	PKZ 2 profil stansad, Zerex, 10mm mellan de stansade hålen	20m / Rulle
PO-068TWTBN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100m / Rulle
PO-068QB*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	100m / Rulle
PPQ+10040DN*	Platt profil, B: 10mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+10060DN*	Platt profil, B: 10mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+10080DN*	Platt profil, B: 10mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+19040DN*	Platt profil, B: 19mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+19060DN*	Platt profil, B: 19mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+19080DN*	Platt profil, B: 19mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+38060DN*	Platt profil, B: 38mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+38080DN*	Platt profil, B: 38mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+38100DN*	Platt profil, B: 38mm L: 1000mm	20m / Rulle
	* = 4:gul, 9:vit	