

NOVINKA



POPIS

- + Kompaktní průmyslová tiskárna pro velké objemy značení vodičů, kabelů a komponent.
- + Potiskuje a stříhá řadu Partex profilů.
- + MK10 je velmi efektivní identifikační systém pro komplexní označování rozvaděčů a elektroinstalací.
- + USB připojení přes Partex software.
- + Rychlá a jednoduchá obsluha díky dotykové obrazovce.
- + Zabudovaný wi-fi modul umožňuje bezdrátový přenos dat.



VLASTNOSTI

Teplotní rozsah

Operační teplota: 0°C - 40°C

Skladová teplota: 0°C - 60°C

Pro optimální tiskový výsledek by teplota profilu neměla přesahovat 20 - 25 °C

Termo-transferový tisk

tiskové rozlišení 300 dpi

Rychlost tisku

300 mm/sec

Šířka tiskové hlavy

105,7 mm

PC připojení

USB a Partex software

Operační systém

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, Windows 10

Paměť

256 MB RAM, 50 MB IFFS

Napájení

110~240 V AC, (50~60 Hz), FCC Třída A, CB, CCC, cUL

CE certifikováno

Rozměry

(W x D x H): 252 x 288 x 460 mm

Váha

10 kg



OBSAH BALENÍ

- + Tiskárna MK10-SQUIX
- + stříhací jednotka (Volitelný)
- + napájecí kabel
- + startovací barvicí páska černá, 360m
- + USB kabel
- + software
- + Modul Wi-Fi 



SPECIFIKACE

- + MK10-SQUIX je moderní termo-transferová tiskárna s vysokou rychlostí tisku (až 300 mm/sec).
- + MK10-SQUIX může být připojena k počítači pomocí USB nebo wi-fi modulu a ovládána pomocí softwaru ParTex.
- + Profily se vkládají do tiskárny zvnějšku nebo se odvíjejí z kotoučů a disků umístěných uvnitř zařízení. Poté jsou vytištěny a perforovány na délku, kterou si uživatel zvolil.
- + Četné funkce, dotyková obrazovka a široká tisková hlava s rozlišením 300 dpi činí tuto tiskárnu vynikajícím zařízením pro průmyslové aplikace.



POUŽITELNÉ PROFILY


- + PO a POZ profily s průměrem 1,3 - 8,0 mm (POZ je bezhalogenová verze profilu)
- + PHZF - plochá, bezhalogenová smršťovací bužírka o průměru před smršťením 2,4 - 38,0 mm
- + PP+ profil - výška 4,6 a 9,0 mm, které jsou kompatibilní s profily: PT+/PTC/PTZ a PM, PTM, PS
- + PP+ profil - výška 6,3; 10,0 a 11,0 mm kompatibilní se svorkovnicemi Wago (TopJobs), Phoenix Contact, Entrelec
- + PPA+ - samolepicí profil pro značení svorek a komponent
- + PP-068 profil - používaný s nosiči PKH a POH
- + Štítky
- + Prosleeve - Řada speciálních návleček se zvýšenou odolností.



PŘÍSLUŠENSTVÍ




MK-STV



MK-RS3



MK10-CU



BARVICÍ PÁSKY



PO - PROFIL

TYP	BEZHALOGENOVÁ VERZE	PRŮMĚR [mm] [min/max]	PRŮŘEZ [mm²]	BALENÍ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	6 m / 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	5 m / 60 m / 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	4.5 m / 50 m / 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	4.5 m / 50 m / 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	4 m / 40 m / 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	3.5 m / 40 m / 200 m
PO-06Q**	-	-	-	3.5 m / 40 m
PO-068Q**	PKZ20Q	-	-	25 m / 50 m
PO-068TW	PKZ20	6.8/7.0	-	4.5 m / 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	3.5 m / 30 m / 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	3 m / 30 m / 100 m
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 m
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 m



PO/POZ



PO-068

STANDARDNÍ BARVY: žlutá, bílá. Ostatní na vyžádání.

* Použitelné s nosiči PKH a POH

** Upevnění stahovacími pásky



PLOCHÉ SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY PHZF

TYP	POPIS	BALENÍ
PHZF20024	Plochá smršťovací bužírka 2.4 / 1.2 mm	100 m / 25 m
PHZF20032	Plochá smršťovací bužírka 3.2 / 1.6 mm	100 m / 25 m
PHZF20048	Plochá smršťovací bužírka 4.8 / 2.4 mm	100 m / 25 m
PHZF20064	Plochá smršťovací bužírka 6.4 / 3.2 mm	100 m / 25 m
PHZF20095	Plochá smršťovací bužírka 9.5 / 4.8 mm	75 m
PHZF20127	Plochá smršťovací bužírka 12.7 / 6.4 mm	50 m
PHZF20190	Plochá smršťovací bužírka 19.0 / 9.5 mm	50 m
PHZF20254	Plochá smršťovací bužírka 25.4 / 12.7 mm	50 m
PHZF20380	Plochá smršťovací bužírka 38.0 / 19.1 mm	50 m



PHZF

STANDARDNÍ BARVY: žlutá, bílá. Ostatní na vyžádání.





PP+ PROFIL

TYP	VÝŠKA [mm]	POUŽITELNÉ PROFILY	BALENÍ
PP+046	4.6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	17 m
PP+10	10.2	Phoenix Contact svorkovnice*	17 m
PP+063	6.3	PM-20, PS	17 m
PP+09	9.0	ABB Entrellec svorkovnice a PM profil	17 m
PP+110	11.0	Wago (Top Jobs) svorkovnice	17 m
PPA+09	9.0	komponenty	10 m

STANDARDNÍ BARVY: žlutá, bílá.

* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

PP+046

PP+



PT+



PTC



PM



PTM



PS



PPQ+

TYP	VÝŠKA [mm]	DÉLKA [mm]	BALENÍ
PPQ+10040	10	40	500 ks.
PPQ+10060	10	60	333 ks.
PPQ+10080	10	80	250 ks.
PPQ+19040	19	40	500 ks.
PPQ+19060	19	60	333 ks.
PPQ+19080	19	80	250 ks.
PPQ+38060	38	60	333 ks.
PPQ+38080	38	80	250 ks.
PPQ+38100	38	100	200 ks.

STANDARDNÍ BARVY: žlutá, bílá.

UPEVNĚNÍ stahovacími pásky



PPQ+

