



PA/PA+/PC/PK/PO LEDNINGS- OCH KABELMÄRKNING

- Kundanpassad flerteckenmärkning på en enda märkhylsa från Partex.
- Rationellt montage med ett enda handgrepp för både öppen och sluten märkning.
- Märkinformationen som datafil t ex från konstruktionssystem via diskett, e-mail etc.
- Kundanpassad förpackning.
- PA+ med unika rillor för smidigt och snabbt montage.
- PA+ har platt tak som ger tydlig text.

GENERAL INFORMATION

Design

Kundanpassad flerteckenmärkning färdigmärkta från Partex All information på en enda hylsa, där PA+ med de unika rillorna monteras snabbt med ett enda handgrepp med mindre kraft. Dock permanent men fortfarande efter justerbar. För redan anslutna ledare används kundanpassad PC som medger ett mycket snabbt "snäpp-på" montage.

Välj mellan tre olika förpackningsutseenden i form av:

- 1) Sammanhängande nästan avkapade hylsor i slinga,
- 2) Helt kundanpassat sorterat i påsar efter projektönskemål
- 3) Sorterat och uppklistrat som överskådligt arkmontage.

Material

Kadmium- och silikonfri mjuk eller hård PVC enligt PARTEX receptur. Finns även i halogenfritt material PAZ+ respektive PCZ, se separat produktinformation.

Färg

Standard gul och vit andra färger på begäran.

Tryck

Svart etsande bläckstråleskrift. Alternativt termotransfer och varmprägling.

Text

Alfanumeriska och specialtecken. Teckenhöjd 2,6 – 4,0 mm beroende på märkestyp. Teckenbredd 1,8 – 2,0 mm beroende på antal tecken. Med varmpräglad text, då maximalt 7 tecken.

Märkesgrupper

- 1) Sluten ledningsmärkning: PY01, PA+02, PA+05, PA+1, PA+11, PA+2, PA+3 och PO. (PA-3 kan levereras med 1- eller 2-radig text).
- 2) Öppen ledningsmärkning: PC-10, PC-20, PC-30, PC-40 och PC-50.
- 3) Kabelmärkning: PK-2 kan fås med en- eller tvåradig text samt stor text. Längderna 25 och 40 mm är stansade för direktmontage med buntband.
- 4) Kabel- och ledningsmärkning typ PO-01 till PO-28

Märkinformation

Överföring av märkinformation till PARTEX via post, fax, diskett eller e-mail.

Temperaturområde

Formbeständig från -30°C till +60°C.

BESTÄNDIGHET

Produkten är testad enligt Partex produktprovsningsprogram hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där följande gäller:

- Produkten motståndskraftigt för UV-strålning motsvarande 1 års utomhusbruk i södra Sverige.
- Kemikalieresistens uppfyller Partex provningsprogram.
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller Partex provningsprogram.

Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för information.

ÖVERSIKT

ÖPPEN LEDNINGSMÄRKNING

Typ PC	Artikelnummer	AWG*	Ø mm	Area mm	Hylslängd mm	Max antal tecken/hylsa
	PC-10*T04/09/17	~22-16	2.4-3.0	~1.0	6-36	2-19
	PC-20*T04/09/17	~16-12	3.0-4.0	~2.5	6-36	2-19
	PC-30*T04/09/17	~12-11	4.0-5.0	~4.0	6-36	2-19
	PC-40*T04/09/17	~11-10	5.0-6.2	~6.0	6-36	2-19
	PC-50*T04/09/17	~7-5	6.0-7.2	~10.0	6-36	2-19



CABLE MARKING

Typ PK	Artikelnummer	Hylslängd mm	Antal tecken	Miscellaneous
	PK-20*T04/09/17/30	6-39	2-21	-
	PK-20Q*T25	25	MAX. 12	Single punched
	PK-20Q*T40	40	MAX. 21	Double punched



Typ PO	Artikelnummer	Hylslängd mm	Antal tecken	Miscellaneous
	PO-06QT18/30	18	Max 7	Single punched



CLOSED WIRE MARKING

Typ PY/PA	Artikelnummer	AWG*	Ø mm	Area mm²	Hylslängd mm	Max antal tecken/hylsa
	PY-01*T04/09/17	~24-19	1.0-2.0	~0.2-0.7	6-39	2-25
	PA+02*T04/09/17/30	~22-16	1.3-3.0	~0.2-1.5	6-39	2-25
	PA+05*T04/09/17/30	~18-14	2.0-4.0	~0.5-2.5	6-39	2-25
	PA+10*T04/09/17/30	~16-11	2.5-5.0	~0.75-4.0	6-39	2-25
	PA+11*T04/09/17/30	~16-10	2.8-5.5	~1.0-6.0	6-39	2-25
	PA+20*T04/09/17/30	~13-5	4.0-10.0	~2.5-25.0cc	6-39	2-25
	PA-30*T15/24/33	~5-	8.0-16.0	~16.0-70.0	15/24/33	2-17



Typ PO	Artikelnummer	Diameter mm	Area mm²	Diameter inch	AWG	Max antal tecken/hylsa
	PO-01*T04/09/17/30	1.3 - 1.8	0.25	.051 - .071	23-20	2-25
	PO-02*T04/09/17/30	1.7 - 2.2	0.5	.067 - .087	20-18	2-25
	PO-03*T04/09/17/30	2.0 - 2.5	0.75	.079 - .098	18-17	2-25
	PO-04*T04/09/17/30	2.2 - 2.8	1.0	.087 - .110	17-15	2-25
	PO-05*T04/09/17/30	2.7 - 3.5	1.5	.106 - .138	15-13	2-25
	PO-06*T04/09/17/30	3.2 - 4.0	2.5	.126 - .157	13-11	2-25
	PO-07*T04/09/17/30	3.8 - 4.7	4.0	.150 - .185	22-9	2-25
	PO-08*T04/09/17/30	4.6 - 5.5	6.0	.181 - .217	9-7	2-25
	PO-09*T04/09/17/30	5.6 - 7.0	10.0	.220 - .276	7-5	2-25
	PO-10*T04/09/17/30	6.5 - 8.0	16.0	.256 - .315	5-3	2-25
	PO-11*T04/09/17/30	7.0 - 9.5	18.0	.275 - .374	4-3	2-25
	PO-12*T04/09/17/30	7.5 - 10.0	20.0	.295 - .394	4-2	2-25
	PO-14*T04/09/17/30	9.5 - 12.0	25.0	.374 - .472	1/0	2-25
	PO-16*T04/09/17/30	11.5 - 14.0	35.0	.453 - .551	1/0-2/0	2-25
	PO-18*T04/09/17/30	13.5 - 16.0	50.0	.531 - .630	2/0-3/0	2-25
	PO-20*T04/09/17/30	15.5 - 18.0	70.0	.610 - .709	3/0-4/0	2-25
	PO-22*T04/09/17/30	17.5 - 20.0	95.0	.689 - .787	4/0	2-25
	PO-24*T04/09/17/30	19.5 - 22.0	120.0	.768 - .866	4/0-5/0	2-25
	PO-26*T04/09/17/30	21.5 - 24.0	150.0	.846 - .945	5/0-6/0	2-25
	PO-28*T04/09/17/30	24.0 - 28.0	185.0	.947 - 1.104	6/0-7/0	2-25



Text skrivs normalt med svart etsande bläck alternativt termotransferskript vid önskemål.

Artikelnummerförklaring (*):

D = 2-radig text (PK och PA3)

S = stor text, max 7 tecken, ca. 5,5mm per tecken (PK)

OBS. Glöm inte att ange vilken typ av sortering du önskar (exempelvis MFS 30 - på ark eller MFS 30 - på tejp) då du lägger en beställning. Om inget annat anges skickas varorna osorterade.

ÖVERSIKT

STANDARD LEDNINGSMÄRKNING, FLERTECKEN

Typ PA/PK	Artikel	Hylslängd mm	Hylsfärg	Textfärg	Tryck
 	PA-02006/PA-10006/PA-20006/PK-20006BB40.##	6	Gul	Svart	L1, L2, L3, PE
	PA-02006/PA-10006/PA-20006/PK-20006BB69.MP	6	Blå	Vit	MP
	PA-02012/PA-10012/PA-20012/PK-20012BV29.TRIP	12	Röd	Vit	TRIP
	PA-30006/9AV40.##	6/9	Gul	Svart	L1, L2, L3, PE
	PA-30006/9AV69.MP	6/9	Blå	Vit	MP
	PA-30012AV29.TRIP	12	Röd	Vit	TRIP

PA-02, PA-1, PA-2 och PK på rulle om 1000 st. PA-3 i påsar om 5 X 20 = 100 hylsor

AV = avkapat, varmpräglad.

BB = rulle, bläckstråleskrift.

BG= rulle, standardsekvenser, bläckstråleskrift. BV = rulle, varmpräglad.

= TRYCK.

ANMÄRKNING: specificerat max antal tecken är rekommenderat!

Om fler tecken önskas på en given hylslängd, vänligen kontakta Partex.

FÖRPACKNINGAR OCH ALTERNATIV



Osorterat

Osorterat

Slingor med sammanhängande märkning, förpackade i plastpåsar eller lådor med sorteringsbe-teckning.



Sorterat på ark

Sorterat

Märkhylsor förpackade enligt kundens önskemål.

Valmöjligheter

- MFS 10
En och samma profil sorteras och fördelas i flera påsar eller rullar. Ger bättre överblick av beställd märkning.

Förpackningsval: Påse eller rulle

- MFS 20
Olika sorters profil sorteras och packas i påse, exempelvis per skåp, ritning eller per kabel. Innebär snabbare och säkrare montering.

Förpackningsval: Påse per skåp, ritning eller kabel.

- MFS 30
Dubbel-sortering - först sorteras och packas märkena, i påse, per kabel för att sedan packas per skåp. Du har även möjligheten att få sorterat på ark. Ger fullständig kontroll vid montering.

Förpackningsval: Påse (dubbel-sortering) eller ark.

- MFS 40
Montering på ark (som MFS 30) eller tejp men med förmonterade PKH märkeshållare och/eller buntband för extremt snabb och enkel montering.

Förpackningsval: På ark eller tejp.

OBS. Glöm inte att ange vilken typ av sortering du önskar (exempelvis MFS 30 - på ark eller MFS 30 - på tejp) då du lägger en beställning. Om inget annat anges skickas varorna osorterade.