

PPQZ oznacznik kablowy

- Płaski, bezhalogenowy oznacznik kablowy z fabrycznie wykonanymi otworami
- Łatwy montaż na kablu za pomocą opasek kablowych
- Przeznaczony do zadruku w drukarkach termotransferowych Partex MK10
- Spełnia wymagania normy EN 45545-2 HL3



KORZYŚCI

PPQZ to płaski profil z otworami montażowymi. Profil jest dostarczany na rolkach, w formie częściowo naciętej, do zadruku w drukarkach z serii MK10 lub jako gotowy, zadrukowany oznacznik.

PPQZ można łatwo zamontować na kablu za pomocą opasek zaciskowych.

INFORMACJE

Materiał

Elastyczna i bezhalogenowa poliolefina

Zakres temperatur

od -55°C do +105°C

Właściwości i zgodność z normami

Zgodność z REACH i RoHS

EN 45545-2, klasa HL3

Odporność na palność zgodnie z UL94-HB

LUL S1085 Att. B.5

NF F16-101

Kolory

Kolory standardowe: żółty (4), biały (9).

Kolory niestandardowe: brązowy (1), czerwony (2), zielony (5), niebieski (6).

Druk

Przeznaczone do zadruku w rekomendowanych drukarkach termotransferowych z serii MK10. Do projektowania oznaczeń i zarządzania drukiem należy używać oprogramowania Promark Creator.

Taśmy termotransferowe

Czarne: MK10-RB-PX6 i MK10-RB-PR8

Biała: MK10-RW01



WYMIARY PRODUKTU I OPAKOWANIE

Typ	Wymiary W x L [mm]	Oznaczniki/rolka [szt.]	Rodzaj
PPQZ06012SDN*	12 x 60	1000	Format ramkowy
PPQZ07515SDN*	15 x 75	1000	Format ramkowy
PPQZ07525SDN*	25 x 75	500	Format ramkowy



Format ramkowy

Typ	Wymiary W x L [mm]	Oznaczniki/rolka [szt.]	Rodzaj
PPQZ06010DN*	10 x 60	1000	Format drabinkowy
PPQZ08010DN*	10 x 80	1000	Format drabinkowy
PPQZ06019DN*	19 x 60	500	Format drabinkowy
PPQZ08019DN*	19 x 80	500	Format drabinkowy
PPQZ08038DN*	38 x 80	250	Format drabinkowy



Format drabinkowy

Typ	Wymiary W x L [mm]	Oznaczniki/rolka [szt.]	Rodzaj
PPQZ10040DN*	10 x 40	500	Format ciągły
PPQZ10060DN*	10 x 60	330	Format ciągły
PPQZ10080DN*	10 x 80	250	Format ciągły
PPQZ10100DN*	10 x 100	200	Format ciągły
PPQZ19040DN*	19 x 40	500	Format ciągły
PPQZ19060DN*	19 x 60	330	Format ciągły
PPQZ19080DN*	19 x 80	250	Format ciągły
PPQZ19100DN*	19 x 100	200	Format ciągły
PPQZ38060DN*	38 x 60	330	Format ciągły
PPQZ38080DN*	38 x 80	250	Format ciągły
PPQZ38100DN*	38 x 100	200	Format ciągły
PPQZ50080DN*	50 x 80	250	Format ciągły
PPQZ50100DN*	50 x 100	200	Format ciągły



Format ciągły

*) Kod koloru

Standardowe: żółty (4), biały (9).

Niestandardowe: brązowy (1), czerwony (2), zielony (5), niebieski (6).

INFORMACJE TECHNICZNE

Właściwości	Jednostka	Wartość	Metoda badania
Gęstość	g/cm³	1.40	ASTM D-792
Grubość	mm	0,60	
Twardość	Shore A	93	
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm²	10	ASTM D-638
Wydłużenie przy zerwaniu	%	200	ASTM D-638

PRODUKTY POWIĄZANE



Drukarki z serii MK10