

Vitovolt 300-DG
Tipo M500AU, M505AU, M510AU, M515AU

Avvertenze sulla sicurezza

 **Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.**

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza

 **Pericolo**
Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.

Avvertenza
Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Soggetti interessati

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato.

Avvertenze sulla sicurezza per interventi sull'impianto

Interventi sull'impianto

 **Pericolo**
Con irraggiamento solare e irradiazione luminosa, i moduli fotovoltaici presentano sempre una tensione continua, nonostante il disinserimento della tensione di rete, il che può causare una scossa elettrica.
Durante il montaggio coprire i moduli con materiale che non lascia passare la luce.

Disinserire la tensione di rete dell'impianto, ad es. agendo sul fusibile separato o sull'interruttore generale e controllare che la tensione sia disinserita.

Assicurare l'impianto contro la riattivazione.
Per tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale.

Lavori di riparazione

Effettuare lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza compromette il sicuro funzionamento dell'impianto.
Per la sostituzione impiegare esclusivamente ricambi originali del produttore o componenti autorizzati dal produttore.
Montare i componenti con nuove guarnizioni.

Dimensioni




Fig. 1

- (A) Scatola di giunzione
- (B) Cavi di allacciamento
- (C) 8 fori per il montaggio, 9 x 14 mm
- (D) 4 fori per messa a terra, Ø 5,5 mm

a	mm	1962
b	mm	1134
c	mm	1096
d	mm	860
e	mm	1100
f	mm	30
g	mm	28

Impostazioni per il fissaggio




Fig. 2

Zona di fissaggio	Carico max. con compres- sione	Carico max. con aspirazione
(A)	1800 Pa (122 kg/m ²)	1800 Pa (122 kg/m ²)
(B)	1800 Pa (245 kg/m ²)	1800 Pa (245 kg/m ²)
(C)	3600 Pa (368 kg/m ²)	2400 Pa (245 kg/m ²)
(D)	5400 Pa (551 kg/m ²)	2400 Pa (245 kg/m ²)

Avvertenza

Zona di fissaggio (E) solo in caso di fissaggio con 3 listelli guida.

Le zone di bloccaggio sono valide per il montaggio del modulo verticale e orizzontale.

Impostazioni per il fissaggio (continua)

Fissaggio con 3 file di listelli guida




Fig. 3

Zona di fis-saggio	Carico max.	
	con compres-sione	con aspirazione
Listelli guida da R1 a R3	8100 Pa (826 kg/m ²)	3600 Pa (368 kg/m ²)

Dati tecnici

Dati di resa in condizioni di prova standard (STC = Standard Test Conditions):

Vitovolt 300, tipo		M500AU	M505AU	M510AU	M515AU
Potenza nominale P _{max} .	W _P	500	505	510	515
Tolleranza di potenza	W	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tensione MPP U _{mpp}	V	34,02	34,15	34,29	34,42
Corrente MPP I _{mpp}	A	14,70	14,79	14,87	14,96
Tensione a vuoto U _{oc}	V	40,89	41,05	41,21	41,37
Corrente di corto circuito I _{sc}	A	15,52	15,61	15,70	15,79
Efficienza di conversione del mo-dulo	%	22,3	22,5	22,8	23,1

Per le tolleranze di misurazione vedi Foglio dati tecnici.

Condizioni di prova standard (STC):

- Irradiazione: 1000 W/m²
- Temperatura celle: 25 °C
- Numero di massa atmosferica: AM 1,5

Messa in funzione



Istruzioni di montaggio e di servizio "Vitovolt,"



Viessmann S.r.l.u.
A Carrier Company
Via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412
www.viessmann.it