

Cod. art. 7711499 - Quadro AC per impianto da 13 kWp (num. 2 inverter da 6,5 kW) con UPS e SPI
CEI 0-21

Distinta materiale:

N. 1 SEZIONATORE MODULARE 4 POLI 25A
N. 1 CONTATTORE MODULARE 4 POLI 25A AC-3
COMPREENSIVO DI CONTATTO AUX 1NA+1NX E BOBINA DIMINIMA TENSIONE 230VAC
N. 1 INTERFACCIA MODULARE CEI 0-21
N. 1 PORTAFUSIBILE 4P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 PORTAFUSIBILI 2P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 PORTAFUSIBILE 1P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 3P+N C13A 6KA
N. 2 BLOCCHI DIFFERENZIALI 4P DA 300mA CLASSE A
N. 1 SCARICATORE SOVRATENSIONE CLASSE II TIPO 3+1
N. 1 UPS FRIENDS-900 900VA (INTERNO AL QUADRO)
N. 1 QUADRO IP65 DA PARETE CON MISURE: H=790 L=590 P=285 MM
COMPREENSIVO DI STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE E PIASTRA DI FONDO
COMPONENTI VARI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO

Cod. art. 7711500 - Quadro AC per impianto da 14,5 kWp (num. 2 inverter da 8,0+6,5 kW) con UPS
e SPI CEI 0-21

Distinta materiale:

N. 1 SEZIONATORE MODULARE 4 POLI 40A
N. 1 CONTATTORE MODULARE 4 POLI 40A AC-3
COMPREENSIVO DI CONTATTO AUX 1NA+1NX E BOBINA DIMINIMA TENSIONE 230VAC
N. 1 INTERFACCIA MODULARE CEI 0-21
N. 1 PORTAFUSIBILE 4P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 PORTAFUSIBILI 2P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 PORTAFUSIBILE 1P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P+N C16A 6KA
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P+N C13A 6KA
N. 2 BLOCCHI DIFFERENZIALI 4P DA 300mA CLASSE A
N. 1 SCARICATORE SOVRATENSIONE CLASSE II TIPO 3+1
N. 1 UPS FRIENDS-900 900VA (INTERNO AL QUADRO)
N. 1 QUADRO IP65 DA PARETE CON MISURE: H=790 L=590 P=285 MM
COMPREENSIVO DI STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE E PIASTRA DI FONDO
COMPONENTI VARI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO

Cod. art. 7711501 - Quadro AC per impianto da 16 kWp (num. 2 inverter da 8,0 kW) con UPS e SPI
CEI 0-21

Distinta materiale:

N. 1 SEZIONATORE MODULARE 4 POLI 40A
N. 1 CONTATTORE MODULARE 4 POLI 40A AC-3
COMPREENSIVO DI CONTATTO AUX 1NA+1NX E BOBINA DIMINIMA TENSIONE 230VAC
N. 1 INTERFACCIA MODULARE CEI 0-21
N. 1 PORTAFUSIBILE 4P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 PORTAFUSIBILI 2P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 PORTAFUSIBILE 1P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 3P+N C16A 6KA
N. 2 BLOCCHI DIFFERENZIALI 4P DA 300mA CLASSE A
N. 1 SCARICATORE SOVRATENSIONE CLASSE II TIPO 3+1
N. 1 UPS FRIENDS-900 900VA (INTERNO AL QUADRO)
N. 1 QUADRO IP65 DA PARETE CON MISURE: H=790 L=590 P=285 MM
COMPREENSIVO DI STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE E PIASTRA DI FONDO
COMPONENTI VARI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO

Cod. art. 7711502 - Quadro AC per impianto da 18 kWp (num. 2 inverter da 10+8 kW) con UPS e SPI
CEI 0-21

Distinta materiale:

N. 1 SEZIONATORE MODULARE 4 POLI 40A
N. 1 CONTATTORE MODULARE 4 POLI 40A AC-3
COMPREENSIVO DI CONTATTO AUX 1NA+1NX E BOBINA DIMINIMA TENSIONE 230VAC
N. 1 INTERFACCIA MODULARE CEI 0-21
N. 1 PORTAFUSIBILE 4P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 PORTAFUSIBILI 2P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 PORTAFUSIBILE 1P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P+N C20A 6KA
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P+N C16A 6KA
N. 2 BLOCCHI DIFFERENZIALI 4P DA 300mA CLASSE A
N. 1 SCARICATORE SOVRATENSIONE CLASSE II TIPO 3+1
N. 1 UPS FRIENDS-900 900VA (INTERNO AL QUADRO)
N. 1 QUADRO IP65 DA PARETE CON MISURE: H=790 L=590 P=285 MM
COMPREENSIVO DI STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE E PIASTRA DI FONDO
COMPONENTI VARI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO

Cod. art. 7711503 - Quadro AC per impianto da 20 kWp (num. 2 inverter da 10 kW) con UPS e SPI
CEI 0-21

Distinta materiale:

N. 1 SEZIONATORE MODULARE 4 POLI 40A
N. 1 CONTATTORE MODULARE 4 POLI 40A AC-3
COMPRENSIVO DI CONTATTO AUX 1NA+1NX E BOBINA DIMINIMA TENSIONE 230VAC
N. 1 INTERFACCIA MODULARE CEI 0-21
N. 1 PORTAFUSIBILE 4P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 PORTAFUSIBILI 2P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 1 PORTAFUSIBILE 1P 10,3x38 CON RELATIVI FUSIBILI
N. 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 3P+N C20A 6KA
N. 2 BLOCCHI DIFFERENZIALI 4P DA 300mA CLASSE A
N. 1 SCARICATORE SOVRATENSIONE CLASSE II TIPO 3+1
N. 1 UPS FRIENDS-900 900VA (INTERNO AL QUADRO)
N. 1 QUADRO IP65 DA PARETE CON MISURE: H=790 L=590 P=285 MM
COMPRENSIVO DI STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE E PIASTRA DI FONDO
COMPONENTI VARI PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO