ASW1000-CB-HB

Scheda tecnica		ASW1000-CB-HB
Dati generali	Tensione massima di esercizio (Un)	1000 V CC
	Rated insulation voltage (Ui)	1000 V CC
	Tensione impulsiva nominale (Uimp)	6 kV
	Massima corrente in ingresso per torre batteria	30 A
	Massima corrente in uscita	50 A
	Corrente nominale di breve durata (Icw)	＜4.5 kA
	Grado di inquinamento	3
Dati meccanici	Involucro	Lega di alluminio
	Dimensioni (L/P/A)	390×300×140 mm
	Peso	4.4 kg
	Grado di protezione	IP65
Dati ambientali	Intervallo di temperatura di esercizio	-40℃ ~ +50 ℃
	Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40℃ ~ +50 ℃
	Umidità	5% to 95%, senza condensa
	Altitudine	≤ 4,000 m
Dati ingresso CC	Numero massimo di torri batteria	4
	Pressacavi di ingresso	12 * M20
	Sezione del conduttore CC	6 mm2
	Sezione del cavo di terra	10 mm2
Dati uscita CC	Pressacavi di uscita	3 * M20
	Sezione del conduttore CC	10 mm2
	Sezione del cavo di terra	10 mm2