Smart Dongle-WLAN-FE



Inteligente

Comunicazione WLAN e Fast Ethernet (FE)
sistema di monitoraggio 3rd-party Support [1]

Semplice

Plug & Play
Supporto max. 10 dispositivi

Affidabile

IP65
Auto riconnessione Supporto

Specifiche tecniche	SDongleA-05
	Dati generali
Max. Dispositivi supportati	10
Max. Inverter supportati	10
Interfaccia di connessione	USB
Interfaccia Ethernet	10/100M Ethernet
Installazione	Plug-and-play
Indicatore	LED Indicator
Dimensioni (L x A x P)	146 x 48 x 33 mm
Peso	90 g
Grado di protezione	IP65
Consumo di energia (tipico)	2.5 W
Modalità di funzionamento	STA
Algoritmo di crittografia	Meccanismo di crittografia：WEP/WPA/WPA2 crittografia：WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES
	Parametri wireless
Supporto standard e frequenza	802.11b/g/n（2.412G—2.484G）
	Ambiente di lavoro
Range temperatura d'esercizio	-30 ℃ to +65 ℃
Umidità di esercizio relativa	5 - 95% RH
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40℃ to +70℃
Max. altitudine operativa	4,000 m
	Conformità agli standard (più disponibile su richiesta)
Sicurezza	SRRC, CE, RCM
	Inverter Compatibility
Modello di inverter	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

* 1: il sistema di gestione di terze parti deve corrispondere al protocollo di comunicazione con Huawei Smart Dongle.