SmartACU2000D Smart

Array Controller



Con Modulo SmartPID2000



Senza Modulo SmartPID2000

Intelligente

Supporta la messa in servizio rapida
Modulo anti-PID brevettato

Semplice

SmartPID2000 & Smartlogger3000B
preconfigurato con interfaccia multipla

Affidabile

Applicazione a livello industriale
ed alta affidabilità

Specifiche tecniche	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-02	SmartACU2000D-D-01	SmartACU2000D-D-03
Configurazione				
Smart Logger	SmartLogger3000B x 1			
SmartModule1000A	Optional			Standard con SmartModule1000A x 1
RS485	Supportato			
No. di MBUS[1]	1	2	1	2
No. di SmartPID2000	0	0	1	2
Parametri ambientali				
Temperatura Operativa	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)			
Umidità relativa	4% ~ 100%			
Max. altitudine	4,000 m (13,123 ft.)			
Informazione elettrica				
Ingresso Tensione AC per SACU	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE			
Ingresso Tensione AC per MBUS	380 V ~ 800 V, 3F			
Ingresso Tensione AC per PID	380 V ~ 800 V, 3Ph + FE (Terra Funzionale)			
Ingresso Frequenza AC	50 / 60 Hz			
Alimentazione DC	Standard: 12 V DC Optional: 24 V DC[2]			
Informazione meccanica				
Ingresso cavi	Fondo in entrata e in uscita			
Manutenzione	Frontale			
Dimensioni (L x A x P)	640 x 770 x 315 mm (25.2 x 30.3 x 12.4 inch)		880 x 770 x 369 mm (34.6 x 30.3 x 14.5 inch)	
Peso	29 kg (63.9 lb.)	32 kg (70.5 lb.)	49 kg (108.0 lb.)	61 kg (134.5 lb.)
Grado di protezione	IP65			
Opzioni di installazione	Montaggio a parete, montaggio a rack, montaggio su palo			

1. Compatibile con la modalità di comunicazione PLC (Power Line Communication).
2. L'alimentazione a 24 V CC è opzionale per alimentare i dispositivi che richiedono un ingresso e un'uscita a 24 V CC.