Caricabatterie EV CA da 7,4 a 22 kW

Serie SOL APOLLO



Modelli:
SOL7.4H-WP, SOL7.4H-WS, SOL7.4H-WSS
SOL11H-WP, SOL11H-WS, SOL11H-WSS
SOL22H-WP, SOL22H-WS, SOL22H-WSS

Facile da installare

- Compatto, leggero e montabile a parete
- Facile da installare con strumenti standard
- Morsettiere a spina senza utensili
- Configurazione rapida tramite Bluetooth e APP
- Ingresso cavi sul lato anteriore o posteriore dell'alloggiamento

Sicuro e affidabile

- Design elegante con un corpo aerodinamico e robusto
- Certificato IP65 per uso esterno
- Grado di protezione IK10
- Conformità TÜV IEC 61851-1 e CE

Facile da usare

- App intelligente per il controllo e il monitoraggio a distanza
- Modalità di ricarica programmata e di ricarica fuori dai periodi di punta
- APP, RFID e NFC per l'autenticazione dell'utente o per una facile configurazione in modalità Plug & Play
- Funzionalità di comunicazione tra cui connettività WiFi, Bluetooth ed Ethernet
- Ricarica solare in modalità Solar PV ed Eco (opzionale)

Scheda tecnica

		SOL7.4H-WP	SOL7.4H-WS/WSS	SOL11H-WP	SOL11H-WS/WSS	SOL22H-WP	SOL22H-WS/WSS
Ingresso e uscita	Tensione nominale	230 V CA		400 V CA			
	Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz					
	Potenza massima	7,4 kW		11 kW		22 kW	
	Corrente massima	32 A		16 A		32 A	
	Consumo di energia in standby	< 5 W					
	Rilevamento della corrente residua	DC 6 mA					
	Tipo di connettore (IEC62196-2)	Tipo 2	Presa di tipo 2 [1,2]	Tipo 2	Presa di tipo 2 [1,2]	Tipo 2	Presa di tipo 2 [1,2]
	Lunghezza del cavo	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-
Interfaccia utente e controllo	Interfaccia di rete	WIFI & Bluetooth & RS485 & LAN					
	Lettore RFID/NFC	●					
	Indicazione di stato	Striscia luminosa a LED					
	APP intelligente	●					
Ambiente di lavoro	Grado di protezione	IP65 (involucro)					
	Temperatura di esercizio	-25℃ a 50℃					
	Temperatura di stoccaggio	-40℃ a 70℃					
	Umidità relativa	5%-95% senza condensa					
	Altitudine	Fino a 2000 m					
	Concetto di raffreddamento	Convezione naturale					
Meccanico	Classe di protezione dagli impatti	IK10					
	Resistente ai raggi UV	●					
	Montaggio	Parete / Piedistallo					
	Dimensioni (L/A/D)	230 / 360 / 130 mm					
	Peso	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg
	Colore	● Blu Morandi /● Nero					
	Supporto per cavi	●	-	●	-	●	-
Sicurezza	Protezione contro le perdite di corrente continua	●					
	Protezione da sovratemperatura	●					
	Protezione del terreno	●					
	Protezione dalle sovratensioni (EN60664)	● (Tipo III)					
	Certificazione	CE, TUV / EN/IEC 61851-1					

●Caratteristiche standard ○ Caratteristiche opzionali - Non disponibile

1)Coperchio a chiusura automatica e serratura elettronica incorporata di serie

2)L'otturatore per la copertura è opzionale

3)Contatore di energia opzionale per la funzione di ricarica solare e il bilanciamento dinamico del carico

Versione: Agosto 2025