



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	G13 [Sockel G13]
Lebensdauer 10%	12000 h
Ausfallrate EM (Nom)	
Lp.Lebensd. 50%Ausfallr. EL 3h (Nom)	15000 h
Lebensdauer 50%Ausfallrate EL (Nom)	20000 h
SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom nom. EM 25°C horiz. (Nom)	4470 lm
Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	4300 lm
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (Nom)	338

Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	84 lm/W
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	96 %
LLMF EL 4k h	95 %
Nenn-, Sockel ho. Strahlungsrückgang nach 5000h	94 %
LLMF EL 8k h	93 %
Nenn-, Sockel ho. LLMF EL 12k h	92 %
Nenn-, Sockel ho. LLMF EL 16k h	91 %
Nenn-, Sockel ho. LLMF EL 20k h	90 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	51.4 W
Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom)	0.700 A

• Temperaturkenndaten

Designtemperatur (Nom)	30 °C
------------------------	-------

PHILIPS

MASTER TL-D Eco

• Dimmen

Dimmbar Ja

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL) A
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom) 2.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h 60 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150026472540

Bestell-Produktname MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25
EAN/UPC - Produkt 8711500264725
Bestellcode 26472540
Local Code TLDECO51865
Anzahl pro Verpackung 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton 25
Material-Nr. (12NC) 927922186523
Nettogewicht (Einzelteil) 172.600 g
ILCOS Code FD-51/65/1B-E-G13-26/1500

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

TL-D Eco 51W/865



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm



G13, T8



Photometrische Daten



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten