



spécifications techniques

| DIMENSIONS | ÉCRAN | POTENCE | GARDE-BOUES | CADRE |
|---|---|--|---|---|
| Ouvert : 160x107x59cm (LxLxH) Fermé : 63x87x-42cm (LxLxH) | Écran LCD avec commande, nombreuses fonctions, informations claires | Réglage en hauteur avec "quickrelease" | Garde-boues Büchel en PVC léger | Cadre aluminium léger 700C. Couleur : blanc |
| NIVEAU DE BATTERIE | SELLE | PORTE-BAGAGE | FREINS | BMS |
| Indication sur écran LCD et sur batterie | Réglable avec "quickrelease", Selle confort Royal Freeway. | Porte-bagage en aluminium renforcé. | Freins v-brake Tektro aluminium (avant & arrière). | Système de gestion de batterie intégré, consultable avec USB. |
| SUSPENSION DE SELLE | CHAÎNE | POIGNÉES | ASSISTANCE | ANTIVOL |
| N/A | KMC anticorrosion | Poignées Velo confort | Assistance progressive avec 4 modes différents, commande sur écran LCD | N/A |
| BÉQUILLE | LEVIERS DE FREIN | FOURCHE | ÉCLAIRAGE AVANT | SONNETTE |
| Standwell réglable | Levier avec interruption électronique | Fourche à suspension ZOOM-comfort | lampe LED Spanninga | Aluminium Nuvo |
| BATTERIE | VITESSE | JANTES | ÉCLAIRAGE ARRIÈRE | POIDS |
| Batterie intelligente et amovible Phylion 36V 13ah avec technologie Lithium-ion, serrure de batterie, Système BMS et cellules "new generation high capacity." | Shimano Altus 7 vitesses | Jantes double paroi aluminium | Lampe LED Spanninga intégrée dans la batterie. | 22,5 kg |
| CHARGEUR | COMMANDE VITESSE | PNEUS | AUTONOMIE | MOTEUR |
| Chargeur intelligent avec témoin d'état LED, y compris fonction on/off automatique | Shimano Acera Altus 7, revoshift. | Couche anti-crevaison CST avec réflexion | Charge maximale 50 km Charge minimale 120 km *L'autonomie dépend des facteurs suivants : « vent, poids cycliste, niveau d'assistance, température et pente ». | Moteur compact dans roue avant 36V/250W Brushless |
| TAILLE ROUE | PÉDALES | CARTER DE CHAÎNE | | |
| 20" | Aluminium confort avec cataphote, anti-dérapiage. | Noir en forme P. | | |