



spécifications techniques

DIMENSIONS	ÉCRAN	POTENCE	GARDE-BOUES	CADRE
Taille cadre de vélo féminin 48 cm Taille cadre de vélo masculin 51 cm	Écran LCD avec commande, nombreuses fonctions, informations claires	Réglage en hauteur et position.	Garde-boues Büchel en PVC léger. Couleur: noir.	Cadre aluminium léger 700C. Couleur : blanc
NIVEAU DE BATTERIE	SELLE	PORTE-BAGAGE	FREINS	BMS
Indication sur écran LCD et sur batterie	Réglable avec "quickrelease", Selle confort Royal Freeway. Couleur: noir.	Porte-bagage en aluminium renforcé.	Freins v-brake Tektro aluminium (avant & arrière)	Système de gestion de batterie intégré, consultable avec USB.
SUSPENSION DE SELLE	CHAÎNE	POIGNÉES	ASSISTANCE	ANTIVOL
N/A	KMC anticorrosion	Poignées Velo confort. Couleur: noir.	Assistance progressive avec 5 modes différents, commande à la poignée.	Cadenas
BÉQUILLE	LEVIERS DE FREIN	FOURCHE	ÉCLAIRAGE AVANT	SONNETTE
Standwell	Levier avec interruption électronique	Fourche à suspension ZOOM-comfort	lampe LED Spanninga	Aluminium Nuvo
BATTERIE	VITESSE	JANTES	ÉCLAIRAGE ARRIÈRE	POIDS
Batterie intelligente et amovible Phylion 36V 13ah avec technologie Lithium-ion, serrure de batterie, Système BMS et cellules "new generation high capacity."	Shimano Tourney 7 vitesses	Jantes double paroi aluminium 700x38c	Lampe LED Spanninga intégrée dans la batterie.	25kg
CHARGEUR	COMMANDE VITESSE	PNEUS	AUTONOMIE	MOTEUR
Chargeur intelligent avec témoin d'état LED, y compris fonction on/off automatique	Shimano revoshift.	Couche anti-crevaison CST avec réflexion	Charge maximale 50 km Charge minimale 120 km *L'autonomie dépend des facteurs suivants : « vent, poids cycliste, niveau d'assistance, température et pente ».	Moteur compact dans roue avant 36V/250W Brushless
TAILLE ROUE	PÉDALES	CARTER DE CHAÎNE		
28"	Aluminium confort avec cataphote, anti-dérapiage.	Transparent fumé		

