

- Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland voor betrouwbare prestaties
- Geavanceerde keramische Cree High-power leds voor topkwaliteit licht
- Slechts 5% lichtafname na 100.000 branduren (L95B10)
- Verbeterde kleurweergave en gelijkmatigheid van het licht
- Efficiënte lichtsturing middels ledoptieken
- Volledig IP65 water- en stofdicht
- 5 jaar garantie




KWALITEIT UIT NEDERLAND

Ontdek de innovatieve Vela Serie van Lednovate, een Nederlands product dat topprestaties en betrouwbaarheid biedt. Deze uitzonderlijk hoogwaardige schijnwerper is perfect voor het verlichten van terreinen, gebouwen, gevels, en objecten. De Vela Serie wordt volledig in Nederland geproduceerd, waarbij alleen componenten van de hoogst haalbare kwaliteit worden gebruikt. Met hoogwaardige keramische Cree High-power leds, aangestuurd door een betrouwbare Meanwell HLG-transformator, onderscheidt deze serie zich door een minimale lichtafname van slechts 5% na 100.000 branduren. Efficiënte lichtsturing en een IP65-classificatie maken de Vela Serie ideaal voor duurzame buitenverlichting.



KERAMISCHE LEDS

De Vela Serie onderscheidt zich doordat deze is uitgevoerd met een groot aantal keramische High-power leds (**Figuur 1**). De drager van deze led is van keramiek. Hoge temperaturen en de omzetting van energie naar licht hebben geen invloed op het keramiek. Ook hebben deze leds geen reflectorcup die kan verouderen. Deze hoogwaardige leds worden gemonteerd op een uit 99,6% puur aluminium bestaande printplaat waardoor de led de gegenereerde warmte snel kwijt kan aan de aluminium behuizing. Door deze engineering kan de omgevingstemperatuur het totale armatuur goed koelen.




Figuur 1: Keramische High-power led


Het licht wordt volledig, zonder reflectie vanaf het keramische substraat uitgestraald. De gegenereerde warmte van de ledchip wordt snel afgevoerd via het keramiek aan de aluminium printplaat.

KUNSTSTOF LEDS

Om economische redenen worden ledarmaturen in de huidige markt veelal uitgevoerd met leds geproduceerd uit kunststof (**Figuur 2**). Het voordeel van deze led is dat de productie hiervan aanzienlijk goedkoper is. Echter is dit type led niet voldoende bestand tegen de warmteontwikkeling die ontstaat door de omzetting van energie naar licht.



Figuur 2: Kunststof ledchip




Figuur 3: Kunststof ledchip (na verloop van tijd)

Het kunststof is door de verwarmings- en koelingscyclus na verloop van tijd verkleurd en broos. Er wordt steeds minder licht gereflecteerd waardoor de lichtsterkte afneemt en de lichtkleur (CCT) veranderd t.o.v. de oorspronkelijke lichtkleur.

OPTIMALE WARMTEHUISHOUDING

De optimale engineering van de Vela Serie, met keramische leds en een printplaat en behuizing vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, resulteert in ongeëvenaarde prestaties met een zeer beperkte afname van de initiële lichtsterkte gedurende de gehele brandtijd. Over de volledige levensduur vertoont de Vela Serie minder dan 5% lichtafname.

Dankzij de buitengewoon lange levensduur, met >95% lumenbehoud gedurende >100.000 branduren en een onderhoudsvrij ontwerp, worden de totale eigendomskosten (TCO) tot een absoluut minimum beperkt.



TECHNISCHE INFORMATIE

Model :	Lednovate Vela Serie	
Toepassingsgebied :	Terreinen, gevels, objecten, parkeerplaatsen	
Montagewijze :	Verstelbare montagebeugel	
Uitvoeringen :	75Watt / 150Watt (overige uitvoeringen op aanvraag)	
Uitstraalhoeken :	60° (smalle bundel), 115° (extra breed, zonder optieken)	
Systeem efficiëntie :	tot 126 lm/W	
Leds :	Cree XT-E High-power leds	
Levensduur [TM-21] @ tq=25°C :	L95B10: >109.000 branduren (5% lichtverlies)	
Kleurtemperatuur :	3000 / 4000 / 5700 Kelvin (overige uitvoeringen op aanvraag)	
Transformator :	Meanwell HLG met temperatuur- en overspanningsbeveiliging	
Powerfactor :	>0.96	
Toelaatbare omgevingstemperatuur :	(ta) -30 °C - +40 °C	
Beschermklasse :	IP65, IK08	
Aansluitspanning :	220V-240V 50-60HZ	
Elektrische aansluiting :	2000mm neopreen aansluitkabel 3x0,75mm²	
Materiaal behuizing :	Aluminium v.v. 1-laags coating (Klimaatklasse C2/C3)	
Materiaal afscherming :	Glas	
Afmeting : [L x B x H]	75W: 355 x 245 x 55mm	150W: 400 x 295 x 60mm
Gewicht :	75W: ~3,2kg	150W: ~4,1kg
Garantie :	5 jaar	
Keurmerk :	CE	

Let op: Voor overige specifieke technische specificaties kunt u contact opnemen met Lednovate B.V.




“

Ontdek de innovatieve Vela Serie van Lednovate, een Nederlands product dat topprestaties en betrouwbaarheid biedt. Geproduceerd met hoogwaardige keramische Cree High-power leds en een betrouwbare Meanwell HLG transformer.”


PRODUCTAFBEELDINGEN




MONTAGE




AFMETINGEN



Vela 75W



Vela 150W





Vela 150W (Optieken)

VELA

Omschrijving	Artikelnummer	Lumen	(lm/W)	Graden	Dim	Garantie	Bruto
Vela, 75 Watt, 3000K	LNV.75.3000	9.000	120	110x90°	nee	5	€250,-
Vela, 75 Watt, 4000K	LNV.75.4000	9.450	126	110x90°	nee	5	€250,-
Vela, 75 Watt, 5700K	LNV.75.5700	9.450	126	110x90°	nee	5	€250,-
Vela, 150 Watt, 3000K	LNV.150.3000	18.000	120	110x90°	nee	5	€350,-
Vela, 150 Watt, 4000K	LNV.150.4000	18.900	126	110x90°	nee	5	€350,-
Vela, 150 Watt, 5700K	LNV.150.5700	18.900	126	110x90°	nee	5	€350,-
Vela, 150 Watt, 3000K, 60°	LNV.150.3000.60	18.000	120	60°	nee	5	€370,-
Vela, 150 Watt, 4000K, 60°	LNV.150.4000.60	18.900	126	60°	nee	5	€370,-
Vela, 150 Watt, 5700K, 60°	LNV.150.5700.60	18.900	126	60°	nee	5	€370,-

PROJECTFOTO'S



Wijzigingen in uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie in dit productblad zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit productblad kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Opgegeven garanties volgens garantievoorwaarden Lednovate, te vinden op www.lednovate.nl. Opgegeven CCT of lichtkleuren in Kelvin (K) volgens ANSI C78.377-201x. Wij hebben getracht de informatie in dit productblad zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Echter op grond van het complexe productieproces van led-diodes, zijn de typische waarden voor de technische LED parameters en armatuurprestaties statistische waarden die niet noodzakelijk overeenkomen met de werkelijke technische parameters van een individueel product; Led-producten kunnen afwijken. Lednovate B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie in dit document zonder verdere kennisgeving te wijzigen.